# WP1550Aw

## Виброплита прямого хода

### Специалист по уплотнению – «Сделано в Германии»

Виброплиты серии WP– это особо высокопроизводительные профессионалы для уплотнения асфальта и грунтов смешанного типа, а также тротуарной плитки. Благодаря расположенной по центру направляющей рукояти и плите основания специальной формы, их легко поворачивать. Благодаря прочной конструкции они прекрасно подходят для профессионального постоянного использования, например, для уплотнения гравийно-песчаной подушки тротуаров, дорог и стоянок, а также для создания идеальных асфальтовых поверхностей. С помощью доступного в качестве принадлежности комплекта колес виброплиты серии WP можно легко и без больших усилий переместить в необходимое место применения на стройплощадке.

## Преимущества

- Стабильная защитная рама для двигателя и водяного бака
- Почти не нуждающаяся в техобслуживании конструкция для низкой общей стоимости владения
- Плита основания оптимальной формы

## Технические характеристики

### механические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Центробежная сила | 15 кН |
| Площадь обрабатываемой поверхности | 870,0 м2/ч |
| Прямой ход | 29,0 м/мин |
| Преодолеваемый уклон | 36,4 % |
| Вибрация (Гц) | 98,0 Гц |

### механические данные

| | |
|---|---|
| Длина плиты основания | 582,0 мм |
| Ширина | 500,0 мм |
| Ширина плиты основания | 500,0 мм |
| Высота | 963,0 мм |
| Высота защитной рамы | 551,0 мм |
| Толщина плиты основания | 10,0 мм |
| Рабочий вес | 98,0 кг |
| Клиренс | 551,0 мм |

### Двигатель внутреннего сгорания

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 3,6 кВт |
| Номинальное число оборотов | 3.600,0 1/мин |

### Данные по экологии

| | |
|---|---|
| Общий уровень вибрации рукоятки (измеренное значение) | 5,9 м/с2 |
| Общий уровень вибрации рукоятки (норма) | EN 500-4 |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Доступные двигатели

### Honda GX160-UH2-QC-9-SD

| | |
|---|---|
| Охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Тип двигателя | Карбюраторный двигатель |
| Процесс сгорания | Четырехтактный |
| Цилиндры | 1 |
| Рабочий объем | 163 см3 |
| Тип топлива | Топливо для карбюраторных двигателей |
| Расход топлива | 0,80 Литер |
| Объем бака | 3,60 л |
| Номинальная мощность | 3,10 кВт |
| Номинальное число оборотов | 3.600 PL |
| Норма (номинальная мощность) | ISO 3046 IFN |
| Производительность | 2,9 кВт |
| Рабочее число оборотов | 3.520 PL |
| Норма (производительность) | ISO 3046 IFN |
| Стартер, тип | Реверсивный стартер |
| Производитель двигателя | Honda |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com