



1260LP

Hoftrac



Tekniske data

■ Elektrisk system

Driftsspænding	12 V
Batteri	77 Ah
Dynamo	85 A

■ Vægt

Driftsvægt	1.830 - 2.240 kg
Rivekraft (maks.)	2.069 - 2.582 daN
Løftekraft (maks.)	1.779 - 2.395 daN
Tippelast med skovl - maskine lige, mast vandret	1.160 - 1.690 kg
Tippelast med skovl - maskine med knæk, mast vandret	980 - 1.440 kg
Tippelast med skovl - lige maskine, løfteanordning i nederste position	1.770 - 2.850 kg
Tippelast med skovl - maskine med knæk, løfteanordning i nederste position	1.260 - 2.430 kg
Tippelast med pallegaffel - maskine lige, mast vandret	890 - 1.260 kg
Tippelast med pallegaffel - maskine med knæk, mast vandret	740 - 1.080 kg
Tiplast med pallegaffel, maskine lige, transportstilling	1.070 - 1.580 kg
Tiplast med pallegaffel, maskine vinklet, transportstilling	900 - 1.340 kg

■ Førerkabine

Førerkabine	FSD (kabine)
-------------	--------------

■ Fyldmængder

Tankindhold brændstof	18 l
Tankindhold hydraulikolie	18 l

■ Drev

Drevtype	dwDrive (Direct Wheel Drive)
Køredrev	Hydrostatisk via fire hjulnavsmotorer
Køretrin	1
Kørehastighed standard	0-20 km/h

Driftsbremse	Hydrostatisk køredrev på alle fire hjul
--------------	---

Parkeringsbremse	Elektrohydraulisk lamelbremse på bagakslen
------------------	--

■ Hydraulikanlæg

Kørehydraulik arbejdsdruk (maks.)	420 bar
Arbejdshydraulik transportmængde (maks.)	44,8 l/min
Arbejdshydraulik arbejdsdruk (maks.)	185 (225) bar

■ Kinematik

Kinematik type	P
Løftecylinder	2
Tipcylinder	1
Hurtigt skifte system	mekanisk (hydraulisk)

■ Styling

Stylingstype	Hydraulisk knæk-pendulstyring
Styrecylinder	1
Pendulvinkel	± 8 grad

■ Støjkarakteristiske værdier

Gennemsnitligt lydeffektniveau L _{WA} (sikkerhedstag)	99,4 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau L _{WA} (sikkerhedstag)	101 dB(A)
Angivet lydtryksniveau L _{pA} (sikkerhedstag)	84 dB(A)
Gennemsnitligt lydeffektniveau L _{WA} (kabine)	99,4 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau L _{WA} (kabine)	101 dB(A)
Angivet lydtryksniveau L _{pA} (kabine)	80 dB(A)

■ Motordata standard

Motorproducent	Perkins
Motortype	403 J-17
Cylinder	3
Motoreffekt	18,4 kW

Motoreffekt	25 hk
ved maks. omdrejningstal	2.800 o/min
Slagvolumen	1.663 cm ³

Kølemiddeltype	vand
Emissionsklasse	V
Efterbehandling af udstødningsgas	-

Dimensioner



		P-Kinematik (Standard)	P-Kinematik (lang)	P-kinematik (meget lang)
A	Samlet længde	3.830 mm	3.830 mm	4.030 mm
B	Samlet længde uden skovl	3.240 mm	3.240 mm	3.440 mm
C	Skovlomsdrejningspunkt (til akselmidtpunkt)	505 mm	505 mm	704 mm
D	Akselafstand	1.670 mm	1.670 mm	1.670 mm
E	Bagudhæng	955 mm	955 mm	955 mm
F	Højde med sikkerhedstag fast	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
	Højde med kabine	1.990 mm	1.990 mm	1.990 mm
H	Sædehøjde	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
J	Samlet arbejdsøjde	3.050 mm	3.230 mm	3.440 mm
K	Skovlomsdrejningspunkt (maks. løftehøjde)	2.510 mm	2.700 mm	2.900 mm
L	Overlæsningshøjde	2.220 mm	2.410 mm	2.620 mm
M	Tiphøjde	1.790 mm	2.040 mm	2.240 mm
N	Rækkevidde (ved M)	80 mm	275 mm	
O	Skrabedybde	120 mm	100 mm	130 mm
P	Samlet bredde	980 mm	980 mm	980 mm
Q	Sporvidde	761 mm	761 mm	761 mm
T	Radius maksimalt	3.100 mm	3.020 mm	3.020 mm
U	Radius på udvendig kant	2.730 mm	2.730 mm	2.730 mm
V	Indvendig radius	1.610 mm	1.610 mm	1.610 mm
W	Knækvinkel	43 °	43 °	43 °
X	Returrullevinkel ved maks. løftehøjde	49 °	50 °	47 °
Y	Udtipningsvinkel	50 °	39 °	40 °
Z	Returrullevinkel på jorden	48 °	48 °	49 °

Standardudstyr

Motor

- Perkins 403 J-17, 18,4 kW / 25 PS, stage V

Dæk

- 27 x 8,50 - 15 EM ET30

Styring

- Hydraulisk knæk-pendulstyring
- Styrecylinder: 1

Førerplads

- Sikkerhedstag med selesystem, ROPS/FOPS-testet
- God plads på alle førerpladser
- Ergonomisk indstigning med god plads
- Bagrude
- Indvendigt bakspejl

Førersæde

- Komfortsæde med sikkerhedssele, fuldt affjedret, indstilling af vægt, ryglæn og længde

Belysning

- LED-arbejdslygter: 2 foran, 1 bagved på sikkerhedstaget

Drev & aksler

- Drivkraft: hydrostatisk via fire hjulnavmotorer (mellemtryk)
- Hastighed: 20 km/h
- Køretrin: 1
- Driftsbremse: Hydrostatisk koredrev, der virker på alle 4 hjul (slidfrit)
- Parkeringsbremse: Elektrohydraulisk flerskivebremse på bagakslen

Læssesystem

- Læssearm med løftehøjde på 2510 mm; hurtigskiftanordning (Weidemann MV/HT - C) mekanisk
- Kinematik: P
- Løftecylinder: 2
- Tipcylinder: 1
- Flydeindstilling på hæve- og vippecylinder

Hydraulik

- Mekanisk pilotstyret joystick med køreretningskontakt
- 3. Styrekreds foran via håndtag
- Hydraulikoliekolter

Ekstraudstyr

Førerplads

- Kabine med 1 dør, inkl. varme og ventilation (rude, der kan kippes i højre side)
- Kunstlædersæde MSG 83
- Kunstlædersæde; luftaffjedring MSG 93
- Kunstlædersæde, luftaffjedring; sædevarme MSG 93
- Stofsæde MSG 83
- Stofsæde; luftaffjedring MSG 93
- Stofsæde; luftaffjedring; sædevarme MSG 93
- Radioforberedelse DAB+ (antenne, højttaler)
- Radio DAB+ komplet
- Stikdåse 3-polet
- Ratstamme indstillelig (hældning)

Belysning

- Belysning i henhold til StVZO (inkl. udvendigt bakspejl) (Belysningens bredde udvendigt: 1004 mm)
- Arbejdslygter LED Performance (2000 lm) på taget, 2 foran, 2 bagved
- Roterende advarselsblink (gul), De nationale bestemmelser skal overholdes!

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

Godkendelse & Vejkørsel

- Individuel typegodkendelse < 25 km/t
- Beslag til nummerplade foran og bagpå
- Advarselstrekant

Drev & aksler

- Motorforvarmer (kølevand) + hydraulikolieforvarmer 230 V
- Hastighedsbegrænser proportional (langsom kørsel)

Dæk

- 27x10.50-15 BKT EM ET-5, profil EM, bredde 1088 mm, højde + 4,0 mm
- 255/75-15.3 Starco AS-dumper ET-10, profil AS, bredde 1098 mm, højde + 49,5 mm
- 27x10.0-15.3 BKT AS-504 ET0, profil AS, bredde 1082 mm, højde + 9,5 mm
- 31x15.5-15 Mitas TR-07 ET-50, profil AS, bredde 1295 mm, højde + 48,5 mm
- 400/50-15 Starco AS-dumper ET-50, profil AS, bredde 1302 mm, højde + 52,0 mm
- 260/70R16.5 Michelin BibSt ET-60, profil BS, bredde 1208 mm, højde +48,5 mm
- 315/55 R16 Continental MPT81 ET-20, profil MPT81, bredde mm, højde + 37,0 mm
- Dæk drejet

Læssesystem

- Høj løftehøjde (2700 mm)
- Høj løftehøjde (2900 mm)

Hurtigskiftplader

- Weidemann HV/HT - C (hydraulisk)
- Weidemann HV/HT - C - ECS (hydraulisk - Easy Coupler System)
- Euro (hydraulisk - ISO23206 EURO HV) (inkl. to koblinger SVK str. 3)
- SMS HV (hydraulisk)
- Bremsesænkeventil (rørbrudssikring på løfte- og tipcylinder)
- Lastarmsdæmpning

Hydraulik

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (biohydraulikolie)

Hydraulik foran

- 3. Styringskreds løb via håndtag (to koblinger Flatface str. 2) inkl. spærring for enkelt håndtag
- 3. styrekreds komfort, inkl. enkelt stop på håndtag til 3. styrekreds (betjening: via knapper på joystick + vippe ind og ud)
- 4. styrekreds komfort, inkl. enkelt stop på håndtag til 3. styrekreds (betjening: via knapper på joystick + vippe ind og ud), (3. styrekreds foran kan ikke betjenes samtidig)
- 4. Styrekreds yderligere via 4-vejsventil, inkl. enkeltstop på håndtag til 3. styrekreds (Betjening: via separat håndtag)
- Trykløst returløb foran (1 x flatface str. 3, stik) inkl. lækolieledning (1 x flatface str. 2, stik)

Elektriske tilslutninger foran

- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/ E2 og belysning), (Betjening: via 1 kontakt på ratstammen; 1. funktion låsende, 2. funktion låsende)

Elektriske tilslutninger bagest

- Stikkontakt bagved 7-polet til belysning, bagmonteret udstyr

Sikkerhedsudstyr

- Bakalarm (akustisk)

Speciallak

- Speciallakering i RAL-farve (ensfarvet) - i stedet for Weidemann rød
- Speciallakering RAL flere farver

Andet

- Ballastvægt bundplade (100 kg)
- Værktøjskasse inkl. værktøjssæt samt håndtagsfedtpresse
- Kombiboks (til kombitaske)
- Kombitaske (advarselstrekant/forbindskasse)

Forlængelse af garantien

- Economy 24 måneder (2500 h)
- Economy 36 måneder (3000 h)
- Economy 48 måneder (3500 h)
- Economy 60 måneder (4000 h)
- Premium 24 måneder (3000 h)
- Premium 36 måneder (4000 h)
- Premium 48 måneder (5000 h)
- Premium 60 måneder (6000 h)

EquipCare (telematik)

- EquipCare 36 måneder (inkl. app & Manager)

Anhænger- og redningsanordninger

- Rangerkobling (ikke tilladt med anhænger!)