



# 1260LP

## Hoftrac

### Tekniske data

#### ■ Motordata standard

Motorproducent	Perkins
Motortype	403 J-17
Cylinder	3
Motoreffekt	18,4 kW
Motoreffekt ved maks. omdrejningstal	25 hk
Slagvolumen	2.800 o/min
Kølemiddeltype	1.663 cm <sup>3</sup>
Emissionsklasse	vand
Efterbehandling af udstødningsgas	V
	-

#### ■ Elektrisk system

Driftsspænding	12 V
Batteri	77 Ah
Dynamo	85 A

#### ■ Vægt

Driftsvægt	1.830 - 2.240 kg
Rivekraft (maks.)	2.069 - 2.582 daN
Løftekraft (maks.)	1.779 - 2.395 daN
Tippelast med skovl - maskine lige, mast vandret	1.160 - 1.690 kg
Tippelast med skovl - maskine med knæk, mast vandret	980 - 1.440 kg
Tippelast med skovl - lige maskine, løfteanordning i nederste position	1.770 - 2.850 kg
Tippelast med skovl - maskine med knæk, løfteanordning i nederste position	1.260 - 2.430 kg
Tippelast med pallegaffel - maskine lige, mast vandret	890 - 1.260 kg
Tippelast med pallegaffel - maskine med knæk, mast vandret	740 - 1.080 kg
Tiplast med pallegaffel, maskine lige, transportstilling	1.070 - 1.580 kg
Tiplast med pallegaffel, maskine vinklet, transportstilling	900 - 1.340 kg

#### ■ Førerkabine

Førerkabine	FSD (kabine)
-------------	--------------

#### ■ Fyldmængder

Tankindhold brændstof	18 l
Tankindhold hydraulikolie	18 l

#### ■ Drev

Drevtype	dwDrive (Direct Wheel Drive)
Køredrev	Hydrostatisk via fire hjulnavsmotorer
Køretrin	1
Kørehastighed standard	0-20 km/h
Driftsbremse	Hydrostatisk køredrev på alle fire hjul
Parkeringsbremse	Elektrohydraulisk lamelbremse på bagakslen

#### ■ Hydraulikanlæg

Kørehydraulik arbejdsdruk (maks.)	420 bar
Arbejdshydraulik transportmængde (maks.)	44,8 l/min
Arbejdshydraulik arbejdsdruk (maks.)	185 (225) bar

#### ■ Kinematik

Kinematik type	P
Løftecylinder	2
Tipcylinder	1
Hurtigt skifte system	mekanisk (hydraulisk)

#### ■ Styring

Styringstype	Hydraulisk knæk-pendulstyring
Styrecylinder	1
Pendulvinkel	± 8 grad

#### ■ Støjkarakteristiske værdier

Gennemsnitligt lydeffektniveau LwA (sikkerhedstag)	99,4 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau LwA (sikkerhedstag)	101 dB(A)
Angivet lydtryksniveau LpA (sikkerhedstag)	84 dB(A)
Gennemsnitligt lydeffektniveau LwA (kabine)	99,4 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau LwA (kabine)	101 dB(A)
Angivet lydtryksniveau LpA (kabine)	80 dB(A)

## ■ Andre oplysninger

FSD = førertag

eps = Easy Protection System (foldbart førertag)

DPF = dieselpartikelfilter

DOC = dieseloxidationskatalysator

Vippelastberegning i henhold til ISO 14397

## Dimensioner



	P-Kinematik (Standard)	P-Kinematik (lang)	P-kinematik (meget lang)
Standardudstyr	27x8.50-15 BKT EM ET30	27x8.50-15 BKT EM ET30	27x8.50-15 BKT EM ET30
<b>A</b> Samlet længde	3.830 mm	3.830 mm	4.030 mm
<b>B</b> Samlet længde uden skovl	3.240 mm	3.240 mm	3.440 mm
<b>C</b> Skovlomdrejningspunkt (til akselmidtpunkt)	505 mm	505 mm	704 mm
<b>D</b> Akselafstand	1.670 mm	1.670 mm	1.670 mm
<b>E</b> Bagudhæng	955 mm	955 mm	955 mm
<b>F</b> Højde med sikkerhedstag fast	1.980 mm	1.980 mm	1.980 mm
Højde med sikkerhedstag, der kan klappes sammen (eps)			
Højde med sikkerhedstag, der kan klappes sammen, sammenklappet (eps)			
Højde med kabine	1.990 mm	1.990 mm	1.990 mm
<b>H</b> Sædehøjde	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
<b>J</b> Samlet arbejdsøjde	3.050 mm	3.230 mm	3.440 mm
<b>K</b> Skovlomdrejningspunkt (maks. løftehøjde)	2.510 mm	2.700 mm	2.900 mm
<b>L</b> Overlæsningshøjde	2.220 mm	2.410 mm	2.620 mm
<b>M</b> Tiphøjde	1.790 mm	2.040 mm	2.240 mm
<b>N</b> Rækkevidde (ved M)	80 mm	275 mm	
<b>O</b> Skrabedybde	120 mm	100 mm	130 mm
<b>P</b> Samlet bredde	980 mm	980 mm	980 mm
<b>Q</b> Sporvidde	761 mm	761 mm	761 mm
<b>S</b> Frihøjde			
<b>T</b> Radius maksimalt	3.100 mm	3.020 mm	3.020 mm
<b>U</b> Radius på udvendig kant	2.730 mm	2.730 mm	2.730 mm
<b>V</b> Indvendig radius	1.610 mm	1.610 mm	1.610 mm
<b>W</b> Knækvinkel	43 °	43 °	43 °
<b>X</b> Returrullevinkel ved maks. løftehøjde	49 °	50 °	47 °
<b>Y</b> Udtipningsvinkel	50 °	39 °	40 °
<b>Z</b> Returrullevinkel på jorden	48 °	48 °	49 °

## Standardudstyr

### Motor

- Perkins 403 J-17, 18,4 kW / 25 PS, stage V

### Dæk

- 27 x 8,50 - 15 EM ET30

### Styring

- Hydraulisk knæk-pendulstyring
- Styrecylinder: 1

### Førerplads

- Sikkerhedstag med selesystem, ROPS/FOPS-testet
- God plads på alle førerpladser
- Ergonomisk indstigning med god plads
- Bagrude
- Indvendigt bakspejl

### Førersæde

- Komfortsæde med sikkerhedssele, fuldt affjedret, indstilling af vægt, ryglæn og længde

### Belysning

- LED-arbejdslygter: 2 foran, 1 bagved på sikkerhedstaget

### Drev & aksler

- Drivkraft: hydrostatisk via fire hjulnavmotorer (mellemtryk)
- Hastighed: 20 km/h
- Køretrin: 1
- Driftsbremse: Hydrostatisk koredrev, der virker på alle 4 hjul (slidfrit)
- Parkeringsbremse: Elektrohydraulisk flerskivebremse på bagakslen

### Læssesystem

- Læssearm med løftehøjde på 2510 mm; hurtigskiftanordning (Weidemann MV/HT - C ) mekanisk
- Kinematik: P
- Løftecylinder: 2
- Tipcylinder: 1
- Flydeindstilling på hæve- og vippecylinder

### Hydraulik

- Mekanisk pilotstyret joystick med køreretningskontakt
- 3. Styrekreds foran via håndtag
- Hydraulikoliekolter

## Ekstraudstyr

### Førerplads

- Kabine med 1 dør, inkl. varme og ventilation (rude, der kan kippes i højre side)
- Kunstlædersæde MSG 83
- Kunstlædersæde; luftaffjedring MSG 93
- Kunstlædersæde, luftaffjedring; sædevarme MSG 93
- Stofsæde MSG 83
- Stofsæde; luftaffjedring MSG 93
- Stofsæde; luftaffjedring; sædevarme MSG 93
- Radioforberedelse DAB+ (antenne, højttaler)
- Radio DAB+ komplet
- Stikdåse 3-polet
- Ratstamme indstillelig (hældning)

### Belysning

- Belysning i henhold til StVZO (inkl. udvendigt bakspejl) (Belysningens bredde udvendigt: 1004 mm)
- Arbejdslygter LED Performance (2000 lm) på taget, 2 foran, 2 bagved
- Roterende advarselsblink (gul), De nationale bestemmelser skal overholdes!

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

## Godkendelse & Vejkørsel

- Individuel typegodkendelse < 25 km/t
- Beslag til nummerplade foran og bagpå
- Advarselstrekant

## Drev & aksler

- Motorforvarmer (kølevand) + hydraulikolieforvarmer 230 V
- Hastighedsbegrænser proportional (langsom kørsel)

## Dæk

- 27x10.50-15 BKT EM ET-5, profil EM, bredde 1088 mm, højde + 4,0 mm
- 255/75-15.3 Starco AS-dumper ET-10, profil AS, bredde 1098 mm, højde + 49,5 mm
- 27x10.0-15.3 BKT AS-504 ET0, profil AS, bredde 1082 mm, højde + 9,5 mm
- 31x15.5-15 Mitas TR-07 ET-50, profil AS, bredde 1295 mm, højde + 48,5 mm
- 400/50-15 Starco AS-dumper ET-50, profil AS, bredde 1302 mm, højde + 52,0 mm
- 260/70R16.5 Michelin BibSt ET-60, profil BS, bredde 1208 mm, højde +48,5 mm
- 315/55 R16 Continental MPT81 ET-20, profil MPT81, bredde mm, højde + 37,0 mm
- Dæk drejet

## Læssesystem

- Høj løftehøjde (2700 mm)
- Høj løftehøjde (2900 mm)

## Hurtigskiftplader

- Weidemann HV/HT - C (hydraulisk)
- Weidemann HV/HT - C - ECS (hydraulisk - Easy Coupler System)
- Euro (hydraulisk - ISO23206 EURO HV) (inkl. to koblinger SVK str. 3)
- SMS HV (hydraulisk)
- Bremsesænkeventil (rørbrudssikring på løfte- og tipcylinder)
- Lastarmsdæmpning

## Hydraulik

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (biohydraulikolie)

## Hydraulik foran

- 3. Styringskreds løb via håndtag (to koblinger Flatface str. 2) inkl. spærring for enkelt håndtag
- 3. styrekreds komfort, inkl. enkelt stop på håndtag til 3. styrekreds (betjening: via knapper på joystick + vippe ind og ud)
- 4. styrekreds komfort, inkl. enkelt stop på håndtag til 3. styrekreds (betjening: via knapper på joystick + vippe ind og ud), (3. styrekreds foran kan ikke betjenes samtidig)
- 4. Styrekreds yderligere via 4-vejsventil, inkl. enkeltstop på håndtag til 3. styrekreds (Betjening: via separat håndtag)
- Trykløst returløb foran (1 x flatface str. 3, stik) inkl. lækolieledning (1 x flatface str. 2, stik)

## Elektriske tilslutninger foran

- Stikdåse foran 13-polet (2x elektriske funktioner E1/ E2 og belysning), (Betjening: via 1 kontakt på ratstammen; 1. funktion låsende, 2. funktion låsende)

## Elektriske tilslutninger bagest

- Stikkontakt bagved 7-polet til belysning, bagmonteret udstyr

## Sikkerhedsudstyr

- Bakalarm (akustisk)

## Speciallak

- Speciallakering i RAL-farve (ensfarvet) - i stedet for Weidemann rød
- Speciallakering RAL flere farver

## Andet

- Ballastvægt bundplade (100 kg)
- Værktøjskasse inkl. værktøjssæt samt håndtagsfedtpresse
- Kombiboks (til kombitaske)
- Kombitaske (advarselstrekant/forbindskasse)

## Forlængelse af garantien

- Economy 24 måneder (2500 h)
- Economy 36 måneder (3000 h)
- Economy 48 måneder (3500 h)
- Economy 60 måneder (4000 h)

De viste illustrationer, udstyret og dataene kan afvige fra det aktuelle leveringsprogram i dit land. Vist er eventuelt ekstraudstyr mod pristillæg. Ret til ændringer forbeholdes.

- Premium 24 måneder (3000 h)
- Premium 36 måneder (4000 h)
- Premium 48 måneder (5000 h)
- Premium 60 måneder (6000 h)

**EquipCare (telematik)**

- EquipCare 36 måneder (inkl. app & Manager)

**Anhænger- og redningsanordninger**

- Rangerkobling (ikke tilladt med anhænger!)