

IEC45/230/5

Vibradores internos de alta frequência

Prático e flexível

Os vibradores internos de alta frequência da Série IEC da Wacker Neuson possuem um conversor integrado e, dessa forma, fornecem dois dispositivos em um. Os vibradores internos são caracterizados por um alto grau de flexibilidade de aplicação e de fácil manuseio. A ergonomia da estrutura e a relação preço-desempenho falam por si.

Destaques

- Motor elétrico potente e com velocidade estável
- Alojamento do interruptor com conversor de frequência integrado

Dados técnicos

Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	4,00 A
Tensão nominal	220,0 - 240,0 V
Frequência nominal	50,0 - 60,0 Hz
Potência nominal [P]	0,56 kW
Fases	1,0 ~

mecânica Especificações de performance

Alcance da vibração no ar	2,300 mm
Oscilações	12.000,0 1/min
Vibrações (Hz)	200,0 Hz

mecânica Especificação

Diâmetro/diagonal do vibrador	45,0 mm
Comprimento da mangueira de proteção	5,0 m
Peso	13,20 kg
Tampa de borracha	não

Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono

Características ambientais

Categoria de proteção	I/ligação à terra
Tipo de proteção	IP67

Sistema elétrico

Chave liga/desliga	sim
Conversor integrado	sim
Comprimento do cabo	15,0 m
Tipo de ficha	CEE 7/7 (plugue tipo EF)

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com