



RD24-100o DPF

Двухвальцовый каток

Комфорт и эффективность

RD24 — это компактная универсальная машина для любой стройплощадки. Трехточечное шарнирное сочленение обеспечивает равномерное распределение веса катка при оптимальной маневренности и устойчивости во время движения. Это позволяет добиться превосходной высококачественной поверхности асфальта. Кроме того, пользователь выигрывает от преимуществ интуитивного управления, а также полного обзора зоны уплотнения. Благодаря компактным размерам модель RD24 можно без проблем использовать также в стесненных условиях.

Преимущества

- Задний мост с осциллирующим вальцом
- Единая концепция управления
- Большая зона обзора, компактная конструкция

Технические характеристики

■ механические рабочие характеристики

Преодолеваемый уклон	35,0 %
Преодолеваемый уклон, макс. (без вибрации)	40,0 %
Скорость движения	0,0 - 10,6 км/ч
Статическая линейная нагрузка (спереди)	1,21 кг/мм
Производительность уплотнения I (спереди)	48 кН
Производительность уплотнения II (спереди)	34 кН
Производительность уплотнения I (сзади)	51 кН
Производительность уплотнения II (сзади)	35 кН
Частота вибрации I (спереди)	65,0 Гц
Частота вибрации II (спереди)	51,0 Гц
Амплитуда, ступень I (спереди)	0,4500 мм
Амплитуда, ступень II (спереди)	0,4500 мм
Центробежная сила, ступень I (спереди)	43 кН
Частота осцилляции, ступень I (сзади)	38,0 Гц
Частота осцилляции, ступень II (сзади)	39,0 Гц
Тангенциальная амплитуда, ступень II (сзади)	1,3 мм
Усилие осцилляции, ступень I (сзади)	39,0 кН
Усилие осцилляции, ступень II (сзади)	23,0 кН

■ механические данные

Длина	2.530,0 мм
Ширина	1.110,0 мм

Рабочий вес	2.525,0 кг
Собственный вес	2.340,0 кг
Допустимый общий вес	2.640,0 кг
Выступ справа	55,0 мм
Выступ слева	55,0 мм
Рабочая ширина	1.000,0 мм
Дорожный просвет по центру	280,0 мм
Радиус поворота, внутр.	2.470,0 мм
Рабочий вес с ROPS	2.525,0 кг
Расстояние между осями	1.700,0 мм
Рабочий вес, макс.	3.240,00 кг
Расстояние до бордюра (слева)	570,0 мм
Расстояние до бордюра (справа)	570,0 мм
Порожний вес с ROPS	2.340,0 кг
Радиус поворота, внешний	3.470,0 мм
Ширина вальца (спереди)	1.000,0 мм
Ширина вальца (сзади)	1.000,0 мм
Диаметр вальца (спереди)	720,0 мм
Диаметр вальца (сзади)	720,0 мм
Толщина вальца (спереди)	15,0 мм
■ Двигатель внутреннего сгорания	
Рабочий объем	1.826,0 см ³

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Номинальная мощность	24,0 кВт	Дополнительная обработка ОГ	DOC-DPF
Номинальное число оборотов	2.200,0 1/мин	Катализатор	Да
Норма (номинальная мощность)	ISO 14396	Сажевый фильтр	Да
Стартерный аккумулятор, напряжение	12,0 В	CO (NRTC)	0,1 г/кВтч
Батарея, емкость (номинальное значение)	95,0 Ач	CO2 (NRTC)	858,7 г/кВтч
Производитель двигателя	Kubota	HC + NOx (NRTC)	3,2 г/кВтч
Обозначение двигателя	D1803-CR	PM (NRTC)	0,0 г/кВтч
■ Данные по экологии		■ Эксплуатационные материалы	
Уровень звукового давления LpA	86,0 дБ (A)	Объем водяного бака	180,0 л
Уровень звуковой мощности LwA, измеренный	102,0 дБ (A)	Топливный бак, объем	42,0 л
Уровень звуковой мощности LwA, гарантизованный	106,0 дБ (A)	■ Ходовая часть	
		Угол качания +/-	8,0 °

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.