



PSG2 500

Corrente nominal

Bomba Submersa, Bomba Submersível

Resistentes, leves e perfeitas para qualquer trabalho

Independentemente do tamanho ou da dimensão do trabalho, as bombas submersíveis monofásicas da Wacker Neuson oferecem a versatilidade e a durabilidade de que os empreiteiros necessitam para uma drenagem rápida no local de operação.

Destaques

- Design leve e compacto
- A proteção térmica incorporada evita danos no motor
- Vedações mecânicas resistentes

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance	
Caudal de entrega máx.	240,0 l/min
Diâmetro dos sólidos máx.	6,0 milíme
Altura de entrega máx.	12,0 m
mecânica Especificação	
Comprimento	210,0 milíme
Largura	210,0 milíme
Altura	285,0 milíme
Peso operacional	10,5 kg
Motor elétrico	
Potência nominal	0,48 kW

Tensão nominal	110,0 V
Frequência nominal	60,0 Hz
Rotação nominal	3.255,0 1 minu
Sistema elétrico	
Comprimento do cabo	10,0 m
■ Transporte e armazenamento	
Comprimento para transporte	475,0 milíme
Largura para transporte	267,0 milíme
Altura para transporte	260,0 milíme
Peso de transporte	17,0 kg

6,1 A