



FUH35/2/42

Convertitori di frequenza portatili

Potenza affidabile con peso ridotto

La serie FUH offre convertitori di frequenza compatti e leggeri per la lavorazione del calcestruzzo con una potenza estremamente affidabile e stabile, anche a uso continuo. Grazie all'uso della tecnologia ad alta frequenza sono notevolmente più leggeri dei convertitori elettronici e quindi particolarmente comodi da trasportare. Sono completamente esenti da manutenzione e sono adatti all'uso con vibratori interni ed esterni.

Punti di forza

- Dimensioni compatte, peso ridotto

Dati tecnici

■ Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	9,50 A
Tensione nominale	230,0 V
Frequenza nominale	50,0 - 60,0 Hz
Potenza nominale [P]	2,20 kW
Corrente in uscita	35,0 A
Tensione in uscita	42,0 V
Frequenza in uscita	200,0 Hz
Fasi	1,0 ~
Fasi in uscita	3,0 ~
Tensi Potenza nominale in uscita [P]	2,0 kW

■ Valori meccanici

Lunghezza	598,0 mm
Larghezza	303,0 mm

Altezza 362,0 mm

Peso 15,00 kg

■ Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	II / isolamento di protezione
Tipo di protezione	IP54
■ Impianto elettrico	
Interruttore on/off	Sì
Display operativo	Sì
Regolazione di frequenza	No
Lunghezza del cavo	2,2 m
Modello di spina	CEE 7/17
Tipo presa	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Numero di prese di corrente	2,0