



APS2050e

Elektrické vibrační desky

Excelentní jízdní vlastnosti na zemi i asfaltu

Řada APS se vyznačuje vynikajícími jízdními vlastnostmi. Pohyb a otáčení této vibrační desky na čerstvém asfaltu je nepřekonatelně pohodlné a nezanechává žádné otisky. I chytrá zakončení na okrajích obrubníků lze lehce vytvořit díky hranatému bočnímu profilu základní desky. Vodicí rukojeť jasně reaguje na zatáčení a přesto dosahuje nízké vibrace na ruce s méně než 5 m/s², což umožňuje dlouhou a pohodlnou práci. Díky přímému pohonu si řada APS vystačí bez klínového řemene a je tak zcela bezúdržbová.

Hlavní přednosti

- Spuštění stisknutím tlačítka
- Bezúdržbový elektromotor
- Akumulátor je odnímatelný
- Základová deska optimalizovaná pro perfektní pracovní výsledky
- Dobrá otáčivost a ovladatelnost současně s nízkými vibracemi přenášenými na ruce
- Efektivní systém pohonu DireX

Technické údaje

■ mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	20 kN
Plošný výkon	750,0 m ² /h
Chod vpřed	25,0 m/min
Stoupavost	46,6 %
Standardní upevňovací deska	bez přídatné lišty

■ mechanické údaje

Délka základní desky	599,0 mm
Šířka	500,0 mm
Šířka zákl.desky	500,0 mm
Výška	663,0 mm

Výška ochr.rámu	663,0 mm
Tloušťka zákl.desky	9,0 mm
Hmotnost	97,00 KG
Výška stroje	663,0 mm

■ Enviromentální parametry

Rozsah provozních teplot	0
Úroveň součtu HAV (celková hodnota)	2,5 m/s ²
Úroveň součtu HAV (norma)	EN 500-4

■ Elektrický systém

Doba chodu akumulátoru	25,0 min
------------------------	----------