

# LTT4

## Tour d'éclairage

### Puissante et compacte

Les tours d'éclairage LTT4 et LTT6 offrent un encombrement réduit et les LED à longue durée de vie fournissent une couverture lumineuse exceptionnelle pour une variété d'applications où un éclairage temporaire est nécessaire. Les unités sont équipées d'une alimentation auxiliaire qui ajoute à la polyvalence de ces machines.

## Points forts

- Projecteurs LED
- Automate programmable
- Une conception compacte
- Puissance auxiliaire standard
- Mât vertical télescopique

## Caractéristiques techniques

### Données mécaniques

| | |
|---|---|
| Longueur | 2.563,0 mm |
| Largeur | 1.207,0 mm |
| Hauteur | 2.548,0 mm |
| Poid de fonctionnement | 680,0 kg |
| Hauteur du mât max. | 7,0 m |

### Générateur électrique

| | |
|---|---|
| Fréquence initiale | 60,0 Hz |
| Exactitude de tension | 10,0 % |
| Puissance nominale 1~ | 4,5 kW |
| Fabricant du générateur | Mecc Alte |

### Moteur à combustion

| | |
|---|---|
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Type de moteur | Moteur diesel |
| Cylindre | 2,0 |
| Cylindrée | 686,0 cm³ |
| Type de carburant | Diesel d'hiver |
| Capacité du réservoir | 198,4 l |
| Puissance nominale | 5,5 kW |
| Vitesse de régime | 1.800,0 1/min |
| Valeurs limites des gaz d'échappement | EPA Tier 4 final |
| Fabricant du moteur | Kohler |

### Système électrique

| | |
|---|---|
| Agent lumineux | 320W (LED) |
| Puissance de l’ampoule | 320,0 W |

### Consommables

| | |
|---|---|
| Consommation de carburant (Seules les lumières) | 0,9 l/h |
| Temps d'exécution de la machine (Seules lumières) | 211,1 Heure |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com