



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## PT3A

### Samonasávací čerpadla na znečištěnou vodu série PT

Ideální pro mnoho možností použití

Samonasávací odstředivá čerpadla řady PT jsou ideálním řešením pro různorodé odvodňovací práce. Jsou vhodné jak do čisté, tak i kalné, špinavé, písčité nebo štěrkové vody. Robustní motor Honda se snadno startuje a nabízí spolehlivý výkon. Oběžné kolo z povrchově tvrzené tvárné litiny a mechanické ucpávky z uhlíkové keramiky zajišťují vysokou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost s minimální údržbou. Lehká a kompaktní konstrukce a centrální závěsné oko usnadňují přepravu a manipulaci. Jako příslušenství je k dispozici přepravní sada s kolečky a sklápěcími rukojetmi.

### Hlavní přednosti

- Snadná přeprava
- Benzínový motor Honda
- Robustní a odolný
- Kompaktní a lehká konstrukce

### Technické údaje

#### ■ mechanické údaje o výkonu

Dopravované množství max.	1.315,0 l/min
Požadovaný tlak max.	2,9 BAR
Průměr pevné látky max.	38,0 mm
Sací výška max.	7,5 M
Požadovaná výška max.	29,5 M

#### ■ mechanické údaje

Délka	673,0 mm
Šířka	508,0 mm
Výška	571,0 mm
Provozní hmotnost	62,0 KG
Průměr sací / výtlačné trysky	75,0 mm

#### ■ Spalovací motor

Objem nádrže	5,3 L
Počet otáček 1	3.825,0 1/min
Spotřeba paliva při počtu otáček 1	3,0 L/Std
Doba běhu při počtu otáček 1	2,0 hodin

#### ■ Enviromentální parametry

Zvukový výkon LWA, garantovaný	103,0 dB(A)
Zvukový výkon LWA (Norma)	DIN EN ISO 3744

#### ■ Přeprava a skladování

Délka transportu	1.150,0 mm
Šířka transportu	750,0 mm
Výška transportu	1.800,0 mm

## Dostupné motory

### ■ GX240UT2X-QA2

Chlazení	Vzduchové chlazení
Typ motoru	Benzínový motor
Metoda spalování	Čtyřtakt
Válce	1
Zdvihový objem	270 CM3
Náklon max.	20 cos φ
Typ paliva	Benzín
Příprava směsi	Karburátor
Objem nádrže	5,3 L
Specifikace oleje	SAE 10W-30
Množství oleje max.	1,1 L
Výkon max.	5,9 kW
Počet otáček (výkon max.)	3,600 PL
Norma (výkon max.)	SAE J1349
Točivý moment max.	18,3 l/hr
Počet otáček (Točivý moment max.)	2,500 PL
Zapalovací svíčka(y) Typ	Denso W20EPR-U
Vzdálenost elektrod	0,70 mlw
Vzduchový filtr	Suchý vzduchový filtr
Typ startéru	Reverzní startér