

PT3A

Samonasávací čerpadla na znečištěnou vodu série PT

Ideální pro mnoho možností použití

Samonasávací odstředivá čerpadla řady PT jsou ideálním řešením pro různorodé odvodňovací práce. Jsou vhodné jak do čisté, tak i kalné, špinavé, písčité nebo štěrkové vody. Robustní motor Honda se snadno startuje a nabízí spolehlivý výkon. Oběžné kolo z povrchově tvrzené tvárné litiny a mechanické ucpávky z uhlíkové keramiky zajišťují vysokou odolnost proti opotřebení a dlouhou životnost s minimální údržbou. Lehká a kompaktní konstrukce a centrální závěsné oko usnadňují přepravu a manipulaci. Jako příslušenství je k dispozici přepravní sada s kolečky a sklopnými rukojeťmi.

Hlavní přednosti

- Snadná přeprava
- Benzínový motor Honda
- Robustní a odolný
- Kompaktní a lehká konstrukce

Technické údaje

mechanické údaje o výkonu

Dopravované množství max.	1.315,0 l/min
Požadovaný tlak max.	2,9 BAR
Průměr pevné látky max.	38,0 mm
Sací výška max.	7,5 m
Požadovaná výška max.	29,5 m

mechanické údaje

Délka	673,0 mm
Šířka	508,0 mm
Výška	571,0 mm
Provozní hmotnost	62,0 kg
Průměr sací / výtlačné trysky	75,0 mm

Spalovací motor

Objem nádrže	5,3 l
Počet otáček 1	3.825,0 1/min
Spotřeba paliva při počtu otáček 1	3,0 l/h
Doba běhu při počtu otáček 1	2,0 hodin

Enviromentální parametry

Zvukový výkon LWA, garantovaný	103,0 dB(A)
Zvukový výkon LWA (Norma)	DIN EN ISO 3744

Přeprava a skladování

Délka transportu	1.150,0 mm
Šířka transportu	750,0 mm
Výška transportu	1.800,0 mm

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostupné motory

GX240UT2X-QA2

Chlazení	Vzduchové chlazení
Typ motoru	Benzínový motor
Metoda spalování	Čtyřtakt
Válce	1
Zdvihový objem	270 cm³
Náklon max.	20 cos φ
Typ paliva	Benzín
Příprava směsi	Karburátor
Objem nádrže	5,3 l
Specifikace oleje	SAE 10W-30
Množství oleje max.	1,1 l
Výkon max.	5,9 kW
Počet otáček (výkon max.)	3,600 PL
Norma (výkon max.)	SAE J1349
Točivý moment max.	18,3 l/h
Počet otáček (Točivý moment max.)	2,500 PL
Zapalovací svíčka(y) Typ	Denso W20EPR-U
Vzdálenost elektrod	0,70 mlw
Vzduchový filtr	Suchý vzduchový filtr
Typ startéru	Reverzní startér

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com