

IE 38/42/10

Vysokofrekvenční ponorné vibrátory

Jednoduché a efektivní

Ponorné vibrátory řady IE od Wacker Neuson jsou vybaveny vysokofrekvenčním elektromotorem a dosahují tak dobrých výsledků při hutnění betonu. Současně uživatel profituje z ergonomicky vytvořeného krytu, který se postará o příjemnou manipulaci.

Hlavní přednosti

- Výkonný elektromotor stabilní v otáčkách
- Made in Germany
- Odolné provedení

Technické údaje

elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	5,00 A
Jmenovité napětí	42,0 V
Jmenovitá frekvence	200,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,29 kW
Fáze	3,0 ~

mechanické údaje o výkonu

Vibrační šířka ve vzduchu	2,000 mm
Vibrace	12.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	200,0 Hz

mechanické údaje

Průměr/úhlopříčka tělesa	38,0 mm
Délka ochranná hadice	10,0 m
Hmotnost	14,80 kg
Gumový uzávěr	Ne

Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor

Enviromentální parametry

Třída ochrany	III / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ano
Integrovaný měnič	Ne
Délka kabelu	15,0 m
Typ zástrčky	CEE- Zástrčka 3P 32A 42V 4H

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com