



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

AS60e

Elektrické pěchy

Zajistí všechny klasické pěchovací práce bez emisí

S akumulátorovými pěchy pracuje obsluha plně bez emisí. Akumulátorový pěch je prospěšný nejen pro zhutňování půdy ve výkopech a v centru města, ale také ulehčuje obsluhu a životnímu prostředí na každém staveništi. Jedno nabití baterie stačí k tomu, abyste zvládli veškerou práci průměrného pracovního dne. Akumulátor lze vyměnit v několika jednoduchých krocích bez použití nářadí a lze jej použít pro řadu dalších stavebních strojů od firmy Wacker Neuson.

Hlavní přednosti

- Nízké energetické náklady
- Žádné emise výfukových plynů
- Bezúdržbový elektromotor
- Spuštění stisknutím tlačítka
- Jedna baterie pro všechna zařízení

Technické údaje

■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	44,00 A
Jmenovité napětí	51,0 V
Jmenovitý výkon [P]	2,24 kW

■ mechanické údaje o výkonu

Počet úderů	680,0 1/min
Plošný výkon	174,0 m ² /h
Chod vpřed	10,4 m/min
Rázová síla	17,0 kN

■ mechanické údaje

Délka	610,0 mm
Délka hutnicí patka	340,0 mm
Šířka	363,0 mm
Šířka hutnicí patka	280,0 mm
Výška	1.050,0 mm
Hmotnost	61,50 KG

Provozní hmotnost	71,0 KG
Zdvih na hutnicím nástavci	50,0 mm

■ Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor
------------	-------------------

■ Enviromentální parametry

Stupeň ochrany krytem	IP23D
Rozsah teplot pro skladování	-30 - 50 °C
Rozsah provozních teplot	0 - 45 °C
Zvukový výkon LWA, garantovaný	108,0 dB(A)
Zvukový výkon LWA (Norma)	EN 500-4
Úroveň součtu HAV (celková hodnota)	9,5 m/s ²
Úroveň součtu HAV (norma)	EN 500-4

■ Provozní látky

Specifikace oleje	SAE 10W-40
Množství oleje	0,700 L
Interval promazávání	250,0 h