



RC50

Rolo de tambor

Visibilidade clara da área de trabalho e operação fácil

A excelente visibilidade em todas as direções proporciona segurança e conforto ao trabalho com compactadores de cilindro único. Do seu assento, o motorista tem, graças à construção compacta, o ambiente de trabalho e os rolos à vista. Com grande ângulo de aproximação e excelente capacidade de subida, pode ser manobrado facilmente, mesmo em terrenos difíceis.

Operação fácil através de um display projetado de forma intuitiva e joystick facilitam o trabalho e dão a certeza de que o motorista se familiarize com a máquina em pouco tempo.

Destaques

- Plataforma de trabalho ergonômica
- Conceito de operação uniforme
- Grande campo de visão, design compacto

Dados técnicos

■ **mecânica Especificações de performance**

Capacidade de subida	55,0 %
Capacidade de rampa máx. (sem vibração)	60,0 %
Velocidade de marcha	0,0 - 12,5 km/h
Carga de linha estática (frente)	1,92 kg / m
Desempenho de compactação I (frente)	92 kN
Desempenho de compactação I (traseira)	24 kN
Frequência de vibração I (frente)	30,0 Hz
Amplitude nível I (frente)	1,5500 milíme
Força centrífuga nível I (frente)	69 kN

Peso operacional máx.	6.040,00 kg
Limite de meio-fio (esquerda)	330,0 milíme
Limite de meio-fio (direita)	330,0 milíme
Altura total com cabine	2.867,0 milíme
Peso vazio com cabine	4.905,0 kg
Peso vazio com ROPS	4.685,0 kg
Ângulo de inclinação (frente)	43,0 °
Ângulo de inclinação (traseira)	36,0 °
Raio de viragem externo	4.745,0 milíme

■ **mecânica Especificação**

Comprimento	4.040,0 milíme
Peso operacional	5.035,0 kg
Tara	4.905,0 kg
Peso total autorizado	5.080,0 kg
Saliência à direita	65,0 milíme
Saliência à esquerda	65,0 milíme
Largura de trabalho	1.370,0 milíme
Distância do solo no meio	270,0 milíme
Raio de viragem interno	3.375,0 milíme
Peso operacional com ROPS	4.815,0 kg
Peso operacional com cabine	5.035,0 kg
Distância entre eixos	2.168,0 milíme

Cilindrada	3.331,0 cm ³
Potência nominal	55,4 kW
Rotação nominal	2.200,0 1 minu
Norma (potência nominal)	ISO 14396
Tensão da bateria de partida	12,0 V
Capacidade da bateria (valor nominal)	152,0 Ah
Fabricante do motor	Kubota
Descrição do motor	V3307-CR-T

■ **Características ambientais**

Nível de pressão sonora LpA	87,0 dB (A)
Potência sonora LWA, garantida	104,0 dB (A)
Pós-tratamento de gases de escape	DOC-DPF

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Catalisador	sim	Substâncias de serviço	
Filtro de partículas	sim	Conteúdo do depósito de combustível	123,0 eu
CO (NRTC)	0,1 g / KW	Carroceria	
CO2 (NRTC)	807,2 g / KW	Ângulo pendular +/-	10,0 °
HC + NOx (NRTC)	3,0 g / KW	Largura sobre os pneus (traseira)	1.500,0 milíme
PM (NRTC)	0,0 g / KW	Número de pneus (traseiros)	2,0
		Tamanho do pneu (traseiro)	AW 12.4-24 8 PR
		Carga da roda por pneu (traseiro)	1.205,0 kg