

FUH70/6/42s

Przenośne przetwornice częstotliwości

Niezawodna wydajność przy niewielkiej masie

Seria FUH obejmuje lekkie kompaktowe przetwornice częstotliwości do obróbki betonu o niezwykle niezawodnej i stabilnej wydajności, również w przypadku pracy ciągłej. Dzięki użyciu technologii wysokiej częstotliwości są one znacznie lżejsze niż przetwornice elektroniczne i dlatego ich transportowanie jest wyjątkowo wygodne. Są całkowicie bezobsługowe i nadają się do pracy z wibratorami pogrążalnymi i przyczepnymi.

Opis produktu

- Regulacja częstotliwości
- Kompaktowe rozmiary, niewielki ciężar

Dane techniczne

wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	16,00 A
Napięcie znamionowe	230,0 V
Częstotliwość znamionowa	50,0 - 60,0 Hz
Moc znamionowa [P]	3,70 kW
Prąd wyjściowy	58,0 A
Napięcie wyjściowe	0,0 - 42,0 V
Częstotliwość wyjściowa	0,0 - 200,0 Hz
Fazy	1,0 ~
Fazy wyjściowe	3,0 ~
Moc znamionowa na wyjściu [P – moc czynna]	0,0 - 3,4 kW

dane mechaniczne

Długość	598,0 mm
Szerokość	303,0 mm
Wysokość	562,0 mm
Ciężar	27,00 kg

Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	II / izolacja ochronna
Stopień ochrony	IP54

Układ elektryczny

Przełącznik wł./wył.	tak
Wskaźnik pracy	tak
Regulacja częstotliwości	tak
Długość kabla	2,2 m
Typ wtyczki	CEE 7/17
Gniazda typ	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Liczba gniazd	6,0

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com