



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## FUH70/6/42s

### Przenośne przetwornice częstotliwości

Niezawodna wydajność przy niewielkiej  
masie

Seria FUH obejmuje lekkie kompaktowe przetwornice częstotliwości do obróbki betonu o niezwykle niezawodnej i stabilnej wydajności, również w przypadku pracy ciągłej. Dzięki użyciu technologii wysokiej częstotliwości są one znacznie lżejsze niż przetwornice elektroniczne i dlatego ich transportowanie jest wyjątkowo wygodne. Są całkowicie bezobsługowe i nadają się do pracy z wibratorami pogrążalnymi i przyczepnymi.

### Opis produktu

- Regulacja częstotliwości
- Kompaktowe rozmiary, niewielki ciężar

### Dane techniczne

#### ■ wydajność elektryczna

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Prąd znamionowy                               | 16,00 A        |
| Napięcie znamionowe                           | 230,0 V        |
| Częstotliwość znamionowa                      | 50,0 - 60,0 Hz |
| Moc znamionowa [P]                            | 3,70 kW        |
| Prąd wyjściowy                                | 58,0 A         |
| Napięcie wyjściowe                            | 0,0 - 42,0 V   |
| Częstotliwość wyjściowa                       | 0,0 - 200,0 Hz |
| Fazy                                          | 1,0 ~          |
| Fazy wyjściowe                                | 3,0 ~          |
| Moc znamionowa na wyjściu [P –<br>moc czynna] | 0,0 - 3,4 kW   |

#### ■ dane mechaniczne

|         |          |
|---------|----------|
| Długość | 598,0 mm |
|---------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Szerokość | 303,0 mm |
| Wysokość  | 562,0 mm |
| Ciężar    | 27,00 kg |

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Klasa ochrony   | • II / izolacja ochronna |
| Stopień ochrony | • IP54                   |

#### ■ Układ elektryczny

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Przełącznik wł./wyl.     | • tak                         |
| Wskaźnik pracy           | • tak                         |
| Regulacja częstotliwości | • tak                         |
| Długość kabla            | 2,2 m                         |
| Typ wtyczki              | • CEE 7/17                    |
| Gniazda typ              | • CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz |
| Liczba gniazd            | 6,0                           |