



KT356

Телескопические погрузчики

Интеллектуальный универсал

Интеллектуальный телескопический погрузчик Kramer KT356 впечатляет высоким уровнем безопасности и универсальности. Машина обладает полезной нагрузкой 3,5 т и высотой штабелирования 6 м. Ее двигатель и чувствительная к нагрузке гидравлика с максимальной производительностью 140 литров в минуту обеспечивают высокую грузоподъемность для широкого спектра применений. Благодаря маневренности телескопического погрузчика и быстросменной плите Kramer достигается абсолютная универсальность в повседневном использовании.

Погрузочное устройство: Со стабилизатором нагрузки и демпфированием в конце хода для всех цилиндров

Круговой обзор: Прекрасный обзор со всех сторон благодаря просторной кабине и плоской крышке капота

EquipCare: Обзор числовых показателей и данных машины благодаря серийному телематическому решению

Простой доступ в кабину: Удобный подъем и спуск благодаря углублению в полу кабины и выполненным в форме лестницы ступенькам

Быстросменная плита Kramer: Простая замена навесного оборудования и оптимальное крепление орудий благодаря четырем точкам соединения

Технические характеристики

■ Параметры стандартного двигателя

Производитель двигателя	Deutz
Мощность двигателя	100 кВт
Мощность двигателя	136 л. с.
при макс. числе оборотов	2.300 об/мин
Рабочий объем	3.621 см ³
Норма токсичности ОГ	V
Дополнительная обработка ОГ	DOC / DPF / SCR

■ Значения веса

Полезная нагрузка (макс.)	3.500 кг
Полезная нагрузка при макс. рабочем диапазоне	1.350 кг
Полезная нагрузка при макс. высоте штабелирования	3.000 кг
Высота штабелирования (макс.)	6.150 мм
Полезная нагрузка макс. (LSP 500 мм)	3.500 кг
Рабочий вес	6.020 - 7.050 кг
Сила черпания (макс.)	45 кН
Подъемное усилие (макс.)	40 кН

■ Объемы заправки

Объем топливного бака	100 л
-----------------------	-------

Объем бака для гидравлического масла 100 л

Объем бака для раствора мочевины 9,5 л

■ Привод

Скорость движения, стандартная 0-30 км/ч

Скорость движения, опция 1 0-20 км/ч

Скорость движения, опция 2 0-40 км/ч

Блокировка дифференциала 100%-ная блокировка дифференциала переднего моста (опция)

■ Гидравлическая установка

Рабочая гидравлика, производительность (макс.) 140 л/мин

■ Рулевое управление

Угол поворота колес, макс. 38 градус

■ Значения шумовых характеристик

Гарантированный уровень звуковой мощности LwA (кабина) 101 дБ(A)

Измеренный уровень звуковой мощности LwA 99,2 дБ(A)

Уровень звукового давления у уха водителя 72 дБ(A)

Размеры



A1	Общая длина	4.580 mm
A2	Общая длина с ковшом	5.300 mm
B1	Общая ширина без ковша	2.285 mm
C1	сзади	1.880 mm
D3	Общая высота низкой кабины	2.310 mm
D4	Общая высота высокой кабины	2.490 mm
D5	Общая высота низкой кабины с проблесковым маячком	2.540 mm
D6	Общая высота высокой кабины с проблесковым маячком	2.720 mm
E1	Ширина кабины	990 mm
F1	Колесная база (межосевое расстояние)	2.850 mm
G1	Дорожный просвет под мостом и коробкой передач, глубина брода	415 mm
H1	Расстояние между центром заднего колеса и задней частью	545 mm
I1	Задний угол переднего свеса (угол свеса)	60 °
J1	Угол запрокидывания	49 °
J2	Угол разгрузки	41 °
K1	Высота перегрузки в задвинутом положении	4.070 mm
K2	Высота перегрузки в выдвинутом положении	5.970 mm
L1	Высота разгрузки в задвинутом положении	3.580 mm
L2	Высота разгрузки в выдвинутом положении	5.480 mm
M1	Ширина разгрузки в выдвинутом положении	270 mm
N1	Длина выдвижения телескопической консоли в задвинутом положении	4.670 mm
N2	Длина выдвижения телескопической консоли в выдвинутом положении	6.570 mm
O1	Общая высота, опора телескопической стрелы на раме	1.600 mm
P1	Расстояние от центра переднего колеса до передней кромки ковша	1.820 mm
P2	Расстояние от центра крепления переднего колеса до быстросменной рамы	1.100 mm
Q1	Точка поворота ковша в задвинутом положении	4.585 mm
Q2	Точка поворота ковша в выдвинутом положении	6.485 mm
R1	Радиус поворота, внешняя кромка колес	3.840 mm
R2	Радиус поворота, внешняя кромка ковша	4.900 mm
S1	Высота входа, пол кабины	720 mm

Стандартная комплектация

Кабина

- Дверной выключатель освещения в кабине, разделенные двери, верхняя часть двери открывается на 180° и фиксируется в двух положениях
- Заднее стекло открывающееся
- Телескопическая рулевая колонка с регулируемым углом наклона
- Подвесная конструкция педалей и вынимающийся коврик
- Удобное сиденье с механической подвеской Grammer MSG85/721
- Многофункциональный джойстик с электронной системой вспомогательного управления с интегрированным переключателем направления движения и функцией телескопирования
- 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей для отображения всех функций транспортного средства и Jog Dial
- Выключатели с цветной маркировкой для управления функциями гидравлики, электрики, движения и обеспечения безопасности
- Система отопления с 3-ступенчатым вентилятором, 6 дефлекторами, 2 соплами обдува стекла
- Розетка 12 В, держатель для бутылки, солнцезащитная шторка
- 1 светодиодная фара рабочего освещения спереди (1000 лм), 1 светодиодная фара рабочего освещения сзади (1000 лм)
- Система освещения согласно Правилам допуска транспортных средств к движению
- Ручной разъединитель аккумуляторной батареи

Гидравлика управления и рабочая гидравлика

- 4 режима рулевого управления в серийном исполнении
- 3-й контур управления и телескопическая функция стрелы имеют пропорциональное управление
- Непрерывный режим 3-го контура управления подключается при помощи тумблера
- Количество масла для 3-го контура управления и все опциональные контуры управления регулируются
- Система защиты от перегрузки и система-ассистент для водителя «Smart Handling» второго поколения (режим черпания, режим штабелирования и ручной режим)
- Контрольные соединения для рабочей гидравлики и привода ходовой части

Двигатель

- Крупночестный комбинированный радиатор для охлаждающей жидкости, гидравлического масла и наддувочного воздуха
- Широко открывающийся капот двигателя, смотровое стекло для гидравлического масла и охлаждающей жидкости
- Заслонка для технического обслуживания облегчает очистку зоны двигателя

Ходовой привод и оси

- Бесступенчатая гидростатическая коробка передач с зависящим от нагрузки электронным управлением

Кузов и кинематика

- Устойчивая к скручиванию стальная рама из коробчатых профилей
- Телескопическая стрела направляется 13 регулируемыми снаружи скользящими элементами
- Приспособление для демпфирования в конце хода в телескопическом, подъемном и опрокидывающем цилиндре

Документация

- Руководство оператора; сервисная книжка

Опциональное оборудование

Пост управления - кабина

- Сиденье с пневматической подвеской (MSG95AL/722)
- Сиденье с пневматической подвеской (MSG95AL/722) с подогревом сиденья
- Подлокотник слева
- Кондиционер
- Отсек для хранения вентилируемый (при наличии кондиционера охлаждается)
- Высокая кабина с системой отопления для оптимизированного кругового обзора (+180 мм)
- Внутреннее зеркало заднего вида, включая держатель для мобильного телефона и двойной USB-разъем
- Компактное наружное зеркало заднего вида слева
 - Не с:
 - Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, включая обогрев зеркал с автоматикой отключения
- Радиоподготовка (антенна, динамики)
- Радио (радио, антенна, динамики)
- Камера вида спереди справа (включая дополнительный монитор)
- Камера заднего вида (интегрирована в основной экран)
- Правое и заднее стекло кабины с обогревом
- Высокая кабина с обогревом правого и заднего стекол кабины
- Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой, включая обогрев зеркал с автоматикой отключения
- Зеркало для сцепки
- Угольный фильтр для очистки воздуха в кабине

Системы освещения

- Проблесковый маячок, светодиодный (желтый)
- Светодиодные фары рабочего освещения (1000 люмен), дополнительно 1 спереди и 1 сзади
- 2 светодиодные фары рабочего освещения (1000 люмен) на телескопической стреле сбоку (внешняя труба)
- Пакет светодиодной системы освещения (1000 люмен) – (дополнительно 7 фар рабочего освещения – 1 спереди, 1 сзади, 1 слева, 2 справа, 2 на внешней трубе)
- Пакет светодиодной системы освещения (2000 люмен) – (8 светодиодных фар рабочего освещения) – серийные фары рабочего освещения не используются
- Дополнительная светодиодная система освещения задней части Basic (1000 люмен)
- Освещение номерного знака, включая держатель номерного знака спереди – (серийный вариант)

Принадлежности для движения по дорогам

- Подтверждение данных (общее разрешение на эксплуатацию ABE) для самоходной рабочей машины – (серийный вариант)
- Сертификат соответствия стандартам ЕС для трактора (сертификат соответствия стандартам ЕС для тягача, 167/2013/ЕС – класс T1)
 - Только в сочетании с:
 - Розетка для заднего навесного оборудования, 7-контактная
 - Дополнительно нужно выбрать тягово-сцепное устройство (не маневровую сцепку)!
- Сертификат соответствия стандартам ЕС для трактора (сертификат соответствия стандартам ЕС для тягача, 167/2013/ЕС – класс T1) + подтверждение данных – только для Германии!
 - Только в сочетании с:
 - Розетка для заднего навесного оборудования, 7-контактная
 - Дополнительно нужно выбрать тягово-сцепное устройство (не маневровую сцепку)!

Двигатель - мосты - Ходовой привод

- DEUTZ TCD 3.6 S5 100 кВт
- Гидростат 30 км/ч
- Гидростат 20 км/ч
- Ecospeed 40 км/ч
- Ecospeed 40 км/ч, включая систему Smart Driving

Шины

- Alliance 405/70-24 A-323 – профиль для тяговых работ
- Alliance 460/70R24 A-580 – профиль для тяговых работ
- Alliance 500/60-22,5 A-331 – профиль для тяговых работ

Быстросменные плиты & погрузочное устройство

- Стабилизатор нагрузки (амортизатор)
- Быстросменное устройство, гидравлическое, система Kramer (телескопический погрузчик «большой»)
- Механическое быстросменное устройство, система Manitou
- Гидравлическое быстросменное устройство, система Manitou
- Гидравлическое быстросменное устройство, система JCB (Q-fit)
- Гидравлическое быстросменное устройство, система Volvo TPV
- Гидравлическое быстросменное устройство, система Matbro

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Гидравлика

- Тягово-сцепное устройство Auto Hitch (вкл. гидр. управление) и подключение опрокидывающего механизма
- Рабочая гидравлика с измерением нагрузки 140 л/мин (в серийном исполнении)
- Сброс давления, 3-й контур управления
- Переключающий клапан спереди, 3-й контур управления
- Подключение опрокидывающего механизма
- Система автоматического возврата ковша (САВК), вкл. функцию вибрации опрокидывающего цилиндра
- Контур управления для задней навески, двойного действия
 - Только в сочетании с:
 - Подключение опрокидывающего механизма
- Безнапорная обратная линия на наружной стреле, вкл. линию отвода утечек
- Заполнение гидравлической установки экологичным биологически разлагаемым гидравлическим маслом
- Мультицепка 2-кратн.
 - Только в сочетании с:
 - Сброс давления, 3-й контур управления
 - Быстросменное устройство, гидравлическое, система Kramer («большой» телескопический погрузчик)
- Мультицепка, четыре соединительных элемента
 - Только в сочетании с:
 - Сброс давления, 3-й контур управления
 - Переключающий клапан спереди, 3-й контур управления
 - Быстросменное устройство, гидравлическое, система Kramer («большой» телескопический погрузчик)

Электрика

- 4-контактная розетка для переднего навесного оборудования
- Розетка для заднего навесного оборудования, 7-полюсная

Опции обеспечения безопасности

- Имобилайзер, интегрирован в ключ зажигания
- Антикоррозионная защита днища кузова
 - Только в сочетании с:
 - Кожух трансмиссии
- Кожух трансмиссии
- Огнетушитель (2 кг)
- Грязезащитная манжета для телескопической стрелы
- Предупредительные линии, красно-белые (согласно DIN 30710)
- Система контроля уровня масла (гидравлическое масло)
- Устройство блокировки опрокидывающего цилиндра
- Защита шин от проколов
- Сухая смазка (лак для смазки) телескопической стрелы
- Защитная решетка для лобового стекла, демонтируется (не допущены для движения по дорогам общего пользования!)
- CESAR DataTag ID — только для стран, которые используют эту систему в пределах своей юрисдикции, например, Великобритании

Лакокрасочное покрытие

- Специальная окраска, одноцветная по RAL (серые детали не включены) *
- Меры по обеспечению безопасности при использовании в агрессивных средах (работа с солью, реагентами или удобрениями)
 - Только в сочетании с:
 - Сухая смазка (лак для смазки) телескопической стрелы
 - Грязезащитная манжета для телескопической стрелы
 - Кожух трансмиссии
- Защита на время транспортировки морем

* Мы оставляем за собой право отказать в окраске, аналогичной защищенным цветам или цветовым сочетаниям других производителей.

Прочее

- Ручка медленного хода и акселератора
- 100%-ная блокировка дифференциала
- Маневровая сцепка
- Автоматическое тягово-сцепное устройство 38 мм – жесткое
- Механическое тягово-сцепное устройство 32 мм – жесткое
- Опорная стойка для тягово-сцепных устройств с регулировкой по высоте (необходимо использовать для регулируемого по высоте тягово-сцепного устройства)
- Использование автоматического тягово-сцепного устройства 38 мм для сцепного блока с регулировкой по высоте
- Использование тягово-сцепного устройства (K80) с шаровой головкой для сцепного блока с регулировкой по высоте
- Использование тягово-сцепного устройства (K50) с шаровой головкой для сцепного блока с регулировкой по высоте, удлиненного
- Использование Piton-Fix для сцепного блока с регулировкой по высоте
- Использование механического тягово-сцепного устройства для сцепного блока с регулировкой по высоте – 32 мм
- Использование автоматического тягово-сцепного устройства для сцепного блока с регулировкой по высоте – 32 мм
- Тягово-сцепное устройство CUNA D3, вкл. сцепной блок с регулировкой по высоте
- Гидравлический тормозной клапан прицепа (двухканальная система)
- Вакуумный фильтр грубой очистки
- Циклонный фильтр грубой очистки
- Циклонный фильтр грубой очистки Turbo III
- Реверсивный вентилятор
- Пневматическая тормозная система (двухканальная система)
- Предварительный прогрев двигателя, топлива, гидравлического масла (230 В)
- Централизованная система смазки (агресс. среды)
 - Только в сочетании с:
 - Меры по обеспечению безопасности при использовании в агрессивных средах (работа с солью, реагентами или удобрениями)
 - Сухая смазка (лак для смазки) телескопической стрелы
 - Грязезащитная манжета для телескопической стрелы
- Подготовка централизованной системы смазки (смазочная линия проложена в стреле)
- Централизованная система смазки (полностью автоматическая)
- EquipCare Dual ID

Послегарантийное обслуживание

- Security 24 мес. (2000 ч)
- Security 36 мес. (3000 ч)
- Security 48 мес. (3000 ч)
- Security 48 мес. (4000 ч)
- Security 48 мес. (5000 ч)
- Security 60 мес. (4000 ч)
- Security 60 мес. (5000 ч)
- Power Line (24 мес. или 2000 ч)
- Power Line (36 мес. или 3000 ч)
- Power Line (48 мес. или 3000 ч)
- Power Line (48 мес. или 4000 ч)
- Power Line (48 мес. или 5000 ч)
- Power Line (60 мес. или 4000 ч)
- Power Line (60 мес. или 5000 ч)
- EquipCare 36 месяцев (вкл. приложение и программу управления) – (в серийном исполнении)