

IRSEN30/042

Vibradores internos de alta frequência

Mais conforto durante a compactação de concreto

Os vibradores internos de alta frequência da Série IRSEN da Wacker Neuson possuem uma pequena mangueira protetora que termina em um prático cabo de baixa vibração - LowVib. Com formato ergonômico e com amortecimento das vibrações, o cabo oferece um alto grau de conforto operacional na compactação de pisos e lajes. Como em toda as linhas de vibradores internos da Wacker Neuson, os modelos IRSEN possuem alta qualidade e são caracterizados por seus inúmeros detalhes.

Destaques

- Cabo de baixa vibração (Low Vib)
- Motor elétrico potente e com velocidade estável
- Feito na Alemanha
- Design robusto

Dados técnicos

Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	3,50 A
Tensão nominal	42,0 V
Frequência nominal	200,0 Hz
Potência nominal [P]	0,20 kW
Fases	3,0 ~

mecânica Especificações de performance

Alcance da vibração no ar	2,000 mm
Oscilações	12.000,0 1/min
Vibrações (Hz)	200,0 Hz

mecânica Especificação

Diâmetro/diagonal do vibrador	30,0 mm
Comprimento da mangueira de proteção	0,8 m
Peso	5,10 kg
Tampa de borracha	não

Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono

Características ambientais

Categoria de proteção	III/tensão extrabaixa de segurança
Tipo de proteção	IP67

Sistema elétrico

Chave liga/desliga	sim
Conversor integrado	Não
Comprimento do cabo	15,0 m
Tipo de ficha	Plugue CEE 3P 32A 42V 4H

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com