



## IRSEN30/042

### Vibradores internos de alta frequência

Mais conforto durante a compactação de concreto

Os vibradores internos de alta frequência da Série IRSEN da Wacker Neuson possuem uma pequena mangueira protetora que termina em um prático cabo de baixa vibração - LowVib. Com formato ergonômico e com amortecimento das vibrações, o cabo oferece um alto grau de conforto operacional na compactação de pisos e lajes. Como em toda as linhas de vibradores internos da Wacker Neuson, os modelos IRSEN possuem alta qualidade e são caracterizados por seus inúmeros detalhes.

#### Destaques

- Cabo de baixa vibração (Low Vib)
- Motor elétrico potente e com velocidade estável
- Feito na Alemanha
- Design robusto

#### Dados técnicos

##### ■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal 3,50 A

Tensão nominal 42,0 V

Frequência nominal 200,0 Hz

Potência nominal [P] 0,20 kW

Fases 3,0 ~

##### ■ mecânica Especificações de performance

Alcance da vibração no ar 2,000 milíme

Oscilações 12.000,0 1 minu

Vibrações (Hz) 200,0 Hz

##### ■ mecânica Especificação

Comprimento da mangueira de proteção 0,8 m

Peso 5,10 kg

Tampa de borracha não

##### ■ Motor elétrico

Tipo de motor Assíncrono

##### ■ Características ambientais

Categoria de proteção III/tensão extraalta de segurança

Tipo de proteção IP67

##### ■ Sistema elétrico

Chave liga/desliga sim

Conversor integrado Não

Comprimento do cabo 15,0 m

Tipo de ficha Plugue CEE 3P 32A 42V 4H