



## CB250, 1 Phasen Input Charging Box

Powerbanken for byggeplassen

Litium-ion-batterisystemet CB250 er powerbanken for byggeplassen. Som en temporær, fleksibel strømkilde forsyner Charging Box hele byggeplassen med strøm, uten støy og eksosutslipp. På grunn av sin høye mobilitet kan energilageret transporteres fleksibelt til arbeidsplassen og brukes til forskjellige bruksområder, for eksempel lading av batteridrevne maskiner eller absorbering av toppbelastninger.

### Høydepunkter

- To driftsmodi
- Ulike stikkontakter
- Enkel startprosess

### Tekniske data

#### ■ elektrisk ytelse

Nominell strøm	16,00 A
Nominell spenning	230,0 V
Merkefrekvens	50,0 Hz
Nominell effekt [P]	45,00 kW
Nominell effekt [S]	50,00 kVA
Utgangsstrøm	32,0 A
Faser	3,0 ~

#### ■ mekanisk opplysinger

Lengde	1.480,0 mm
Bredde	820,0 mm
Høyde	1.105,0 mm
Vekt	680,00 KG

#### ■ Miljøinformasjon

Beskyttelsesklasse	II / jording
--------------------	--------------

Kapslingsgrad	IP54
---------------	------

#### ■ Elektrisk anlegg

Kjølesystem	Luftkühlung
Ladenivåvisning	Ja
Integrert BMS	Ja
Utladingsstrøm, maks.	70,0 A
Ladestrøm, maks.	16,0 A
Hovedbryter	Ja
Visningsenheter	Ladenivåvisning
Pluggtype	IEC 60320-C14
Stikkontakter type	CEE 400V 16A 3~
Antall stikkontakter	3,0
Anvendbar energi	24.500,0 Wh
Cellekjemi	LMO