

# IE 58/42/5

## Vibrateurs internes

Simple et efficace

Les vibrateurs internes de la gamme IE de Wacker Neuson sont équipés d'un moteur électrique haute fréquence et permettent d'obtenir d'excellents résultats de compactage du béton. Par ailleurs, l'utilisateur bénéficie d'un boîtier de forme ergonomique qui assure une manipulation agréable.

## Points forts

- Moteur électrique puissant au régime stable
- Fabriqué en Allemagne
- Conception solide

## Caractéristiques techniques

### Données de performance électriques

| | |
|---|---|
| Courant nominal | 12,00 A |
| Tension nominale | 42,0 V |
| Fréquence nominale | 200,0 Hz |
| Débit nominal [P] | 0,70 kW |
| Phases | 3,0 ~ |

### Données de performance mécaniques

| | |
|---|---|
| Amplitude des vibrations à l'air | 2,900 mm |
| Vibrations | 12.000,0 1/min |
| Oscillations (Hz) | 200,0 Hz |

### Données mécaniques

| | |
|---|---|
| Diamètre de la tête de vibr. | 58,0 mm |
| Longueur tuyau de protection | 5,0 m |
| Poids | 14,30 kg |
| Bouchon fileté en caoutchouc | non |

### Moteur électrique

| | |
|---|---|
| Type de moteur | Moteur asynchrone |

### Caractéristiques environnementales

| | |
|---|---|
| Indice de protection | III / Protection de sous-voltage |
| Type de protection | IP67 |

### Système électrique

| | |
|---|---|
| Interrupteur marche/arrêt | Oui |
| Convertisseur intégré | Non |
| Longueur du câble | 15,0 m |
| Type de fiche | Fiche CEE 3P 32A 42V 4H |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com