

GB3000G

Draagbare stroomaggregaten van de GB-serie

Veelzijdig en efficiënt draagbaar vermogen

De stroomaggregaten van de GB-serie zijn ontworpen om efficiënte en betrouwbare stroom te leveren voor semi-professionele en lichte bouwtoepassingen. Deze draagbare stroomaggregaten zijn voorzien van eenvoudig te starten motoren zonder choke, efficiënte koeling en lichte, compacte frames voor eenvoudig transport. De serie omvat een sterk luchtfiltersysteem, dat het aanzuigen van schonere lucht garandeert en daardoor en langere levensduur van de motor. Dankzij hun gebruiksvriendelijke bediening en duurzame constructie zijn de stroomaggregaten van de GB-serie ideaal voor betrouwbare stroomoplossingen.

Hoogtepunten

- Betrouwbare Loncin-motor
- Robuust veiligheidsframe
- Automatische spanningsregeling (AVR)
- Compacte afmetingen

Technische gegevens

mechanische informatie

Lengte	555,0 mm
Breedte	430,0 mm
Hoogte	440,0 mm
Droog gewicht	44,0 kg

E-generator

Isolatieklasse	• A
Uitgangsstroom 1~	12,2 A
Uitgangsfrequentie	50,0 Hz
Efficiëntiefactor 1~	1,0 cos φ
Nominale snelheid	3.000,0 1/min
Fase	1,0 ~
Generatorspecificaties	• AVR met borstels
Spanning 1~	230,0 V
Maximale productie	3.100,0 W
Continue productie	2.800,0 W

Verbrandingsmotor

Tankcapaciteit	9,0 l

Omgevingskenmerken

Beschermingsgraad	• IP23
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	96,0 dB(A)
Geluidsvermogen LWA (norm)	• 2000/14/EG

Elektrisch systeem

Stroomsterkte stroomonderbreking AC	13,0 A
Beschikbare spanning 1~	230,0 V
Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	• 1polig
CE-prestatieklasse	• G1
Type stopcontact	• CEE7/3 (Typ F) 2P 16A 250V, IP44 1~

Vloeistoffen

Brandstofverbruik (50 % van primaire last)	1,1 l/h
Looptijd (50 % van primaire last)	8,0 std

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com