



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PSA2-500

Dalgıç pompa

Zorlu su tahliyesi görevleri için sağlam ve uzun ömürlü

PS serisinin hafif tasarımı, taşınabilir alternatif akım dalgıç pompaları, çapı 9,5 mm'ye kadar olan katı madde içerikli pis suyu pompalayabilir. Yer üstü ve yeraltı yapı işlerinde, yerel kamu hizmeti işlerinde ve bahçe/peyzaj düzenleme alanındaki uygulamalarda kullanım için de elverişlidir. Aynı zamanda son derece sağlam olup kullanımları kolaydır. Üstün işçilik kalitesi, uzun bir kullanım ömrü sağlar ve PS pompalar model çeşitliliği ve spesifik aksesuarları sayesinde geniş bir uygulama yelpazesi sunar.

Öne çıkanlar

- Model çeşitliliği
- Kaçak su girişine karşı güvenilir koruma
- Motor bölmesinin sızdırmazlığı, yağ banyosu içinde çalışan iç kısımda yerleştirilmiş silisyum karbür çift mekanik salmastra sayesinde mükemmel şekilde sağlanmıştır.
- Her pozisyonda güvenilir yağlama için yağ distribütörü
- Kuru çalışma güvenliğine sahiptir
- Çelik kovan, milin aşınmasını azaltır

Teknik bilgiler

■ elektriksel güç bilgileri

Nominal gerilim	230,0 V
Nominal frekans	50,0 Hz
Rölantide kalkış akımı	7,0 A
Tam yükte kalkış akımı	2,9 A
Faz	1,0 ~

■ mekanik güç bilgileri

Azami debi	220,0 l / dk
Azami katı madde çapı	6,0 mm
Azami basma yüksekliği	11,0 m

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	220,0 mm
Genişlik	185,0 mm
Yükseklik	355,0 mm
Çalışma ağırlığı	10,0 kg
Emme/basma ağız çapı	50,0 mm

■ Elektrikli motor

Nominal devir sayısı	3.000,0 1 dk
----------------------	--------------

■ Elektrik

Kablo uzunluğu	10,0 m
Kablo kesiti	1,0 mm ²