



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PSA2-500

Dalgıç pompa

Zorlu su tahliyesi görevleri için sağlam ve uzun ömürlü

PS serisinin hafif tasarımı, taşınabilir alternatif akım dalgıç pompaları, çapı 9,5 mm'ye kadar olan katı madde içerikli pis suyu pompalayabilir. Yer üstü ve yeraltı yapı işlerinde, yerel kamu hizmeti işlerinde ve bahçe/peyzaj düzenleme alanındaki uygulamalarda kullanım için de elverişlidir. Aynı zamanda son derece sağlam olup kullanımları kolaydır. Üstün işçilik kalitesi, uzun bir kullanım ömrü sağlar ve PS pompalar model çeşitliliği ve spesifik aksesuarları sayesinde geniş bir uygulama yelpazesi sunar.

Öne çıkanlar

- Model çeşitliliği
- Kaçak su girişine karşı güvenilir koruma
- Motor bölmesinin sızdırmazlığı, yağ banyosu içinde çalışan iç kısımda yerleştirilmiş silisyum karbür çift mekanik salmastra sayesinde mükemmel şekilde sağlanmıştır.
- Her pozisyonda güvenilir yağlama için yağ distribütörü
- Kuru çalışma güvenliğine sahiptir
- Çelik kovan, milin aşınmasını azaltır

Teknik bilgiler

■ elektriksel güç bilgileri

| | |
|------------------------|---------|
| Nominal gerilim | 230,0 V |
| Nominal frekans | 50,0 Hz |
| Rölantide kalkış akımı | 7,0 A |
| Tam yükte kalkış akımı | 2,9 A |
| Faz | 1,0 ~ |

■ mekanik güç bilgileri

| | |
|------------------------|--------------|
| Azami debi | 220,0 l / dk |
| Azami katı madde çapı | 6,0 mm |
| Azami basma yüksekliği | 11,0 m |

■ mekanik bilgiler

| | |
|----------------------|----------|
| Uzunluk | 220,0 mm |
| Genişlik | 185,0 mm |
| Yükseklik | 355,0 mm |
| Çalışma ağırlığı | 10,0 kg |
| Emme/basma ağız çapı | 50,0 mm |

■ Elektrikli motor

| | |
|----------------------|--------------|
| Nominal devir sayısı | 3.000,0 1 dk |
|----------------------|--------------|

■ Elektrik

| | |
|----------------|---------------------|
| Kablo uzunluğu | 10,0 m |
| Kablo kesiti | 1,0 mm ² |