



BPU 3050A US

Plaque vibrante réversible

Un compactage optimal dans les espaces restreints

Les plaques réversibles légères font partie des appareils polyvalents les plus performants pour les travaux de pavage, l'aménagement de jardins et d'espaces verts et les réparations sur les routes, chemins et parkings. Comme toutes les plaques vibrantes de la catégorie 25 – 37 kN de Wacker Neuson, elles sont équipées d'un jeu de roues robuste. Cette classe d'appareils est ainsi parmi les seules du marché à offrir une grande mobilité sur les chantiers.

Points forts

- Des dimensions compactes, une puissance élevée
- Jeu de roues intégré
- Résistant et durable

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge	30 kN
Rendement en surface	570,0 m ² /h
Avance	19,0 m/min
Pente franchissable	36,4 %
Oscillations (Hz)	90,0 Hz

Épaisseur plaque de base 10,0 mm

Poids de fonctionnement 166,0 kg

Hauteur libre 746,0 - 856,0 mm

■ Moteur à combustion

Puissance nominale 5,6 kW

Régime nominal 2.800,0 1/min

■ Caractéristiques environnementales

Spectre VMB (valeur mesurée) 2,8 m/s²

Spectre VMB (norme) EN 500-4

■ Système électrique

Possibilités de codage 0

Portée télécommande max. 0,0 m

■ Données mécaniques

Longueur plaque de base	703,0 mm
Largeur	500,0 mm
Largeur plaque de base	500,0 mm
Hauteur	1.101,0 mm
Hauteur cadre de protection	746,0 mm

Moteurs disponibles

Honda GX270-UT2X-QA-4-SD

Refroidissement	Refroidissement à air
Type de moteur	Moteur à allumage commandé
Processus de combustion	4 temps
Cylindre	1
Cylindrée	270 CM ³
Type de carburant	Essence
Consommation de carburant	1,60 L/hre
Capacité du réservoir	5,30 l
Puissance nominale	5,10 kW
Régime nominal	3.600 PL
Norme (puissance nominale)	SAE J1349
Puissance de travail	5,1 kW
Vitesse de régime	3.600 PL
Norme (puissance de fonctionnement)	ISO 3046 IFN
Type de démarreur	Lanceur à retour automatique
Fabricant du moteur	Honda

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.