



AR 75/3/400

Außenrüttler

Der Experte für Schüttgut

Außenrüttler von Wacker Neuson leisten hervorragende Dienste beim Füllen, Verdichten, Fördern und Sieben von Schüttgütern. Mit maximal 3.000 Umdrehungen in der Minute sorgen sie dafür, dass das Schüttgut kontinuierlich in Bewegung bleibt, nicht verklumpt und so optimal für den späteren Gebrauch vorbereitet ist. Außenrüttler von Wacker Neuson zum Lockern, Lösen und Fördern gibt es in zahlreichen Größen und Varianten.

Highlights

- Drehzahlstabiler Asynchronmotor
- Verstellbare Unwuchtscheiben

Technische Daten

Elektrische Leistungsangaben

| | |
|------------------|---------|
| Nennstrom | 2,40 A |
| Nennspannung | 400,0 V |
| Nennfrequenz | 50,0 Hz |
| Nennleistung [P] | 1,40 kW |
| Phasen | 3,0 ~ |

Mechanische Leistungsangaben

| | |
|-----------------------|---------------|
| Zentrifugalkraft | 13 kN |
| Schwingungen | 3.000,0 1/min |
| Schwingungen (Hz) | 50,0 Hz |
| Zentrifugalkraft max. | 25,23 kN |

Mechanische Angaben

| | |
|--------|----------|
| Länge | 227,0 mm |
| Breite | 218,0 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Höhe | 218,0 mm |
| Gewicht | 33,00 kg |
| Unwuchtbestückung / Seite Stellung1 | 10,0 |
| Unwuchtbestückung / Seite Stellung2 | 9,0 |

E-Motor

| | |
|----------|----------------|
| Motortyp | Asynchronmotor |
|----------|----------------|

Umweltkenndaten

| | |
|--------------|------------------|
| Schutzklasse | I / Schutzerdung |
| Schutzart | IP67 |

Elektrik

| | |
|-----------------------|------|
| Schalter Ein/Aus | nein |
| Betriebsanzeige | Nein |
| Frequenzverstellung | Nein |
| Integrierter Umformer | Nein |