



AR 43/3/230 v

Externe trilmotoren for het verdichting van stortbeton

Maximale bedrijfsveiligheid

Zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden biedt de externe trilmotor AR43 maximale bedrijfsveiligheid - zelfs in continubedrijf van 24 uur! De trillingsbestendige en hittebestendige wikkelingen van de elektromotor (kunststof omhulling, klasse H tot 180 °C), alsmede de zeer veerkrachtige speciale lagers zijn hier verantwoordelijk voor. Daarbij komen nog de lange standtijden en minimale onderhoudsvereisten. Perfect dus voor gebruik in prefabinstallaties.

Hoogtepunten

- Robuuste constructie

Technische gegevens

■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	1,04 A
Fase	3,0 ~

■ mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht max.	10,42 kN
-------------------------	----------

■ mechanische informatie

Lengte	223,0 mm
Breedte	190,0 mm
Hoogte	164,0 mm
Gewicht	8,75 KG
Massa voor onbalans/zijde pos1	11,0

Massa voor onbalans/zijde pos2	0,0
--------------------------------	-----

■ E-motor

Motortype	Asynchroonmotor
-----------	-----------------

■ Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	I / aarding
Beschermingsgraad	IP67

■ Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	nee
Bedrijfsindicator	nee
Aanpassingsfrequentie	nee
Geïntegreerde transformator	nee