



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU80rLem770

遥控式振动平板夯

通过遥控完成强力压实

这些遥控式振动平板夯采用坚固紧凑的设计，但仍提供与带拉杆机型相同的高压实性能。利用两个操纵杆舒适地进行遥控操作，让操作人员可以远离振动、废气和噪音。得益于创新的控制技术，这些振动平板夯可以同时前进和转动，即使在弯道中和围绕障碍物作业时也可以高效精确地进行控制。

亮点

- 尺寸紧凑，性能强劲
- 坚固耐用
- 红外遥控器和多种可靠安全功能
- 无级精确控制

技术参数

■ 机械性能数据

离心力	80 千牛
压实效率	1.247,0 平方米/小时
前行	27,0 米/分钟
爬坡能力	34,0 百分比
振动 (Hz)	56,0 赫兹

■ 机械数据

底板长度	1.182,0 mm
宽度	770,0 mm
底板宽度	770,0 mm

高度	833,0 mm
保护框架高度	822,0 mm
底板厚度	14,0 mm
工作重量	724,0 千克
离地高度	830,0 mm

■ 内燃机

额定功率	11,0 千瓦
额定转速	3.000,0 1/分钟

■ 电气系统

遥控器最大控制范围	20,0 米
-----------	--------

可用马达

Kohler KDW 702E530	
冷却	水冷却装置
发动机类型	柴油发动机
发动机运行方式	四冲程
气缸	2
排量	686 立方厘米
燃油类型	柴油 EN 590
燃油消耗	2,70 L/hr
油箱容量	7,20 升
额定功率	110,00 千瓦
额定功率	9,6 千瓦
额定转速	3.000 PL
标准（额定功率）	ISO 3046-1
运行速度	3.000 PL
标准（运行功率）	ISO 3046-1
启动器型号	电子启动器
发动机制造商	Kohler