

LTN5Ypk

Light Tower LED-lámpákkal

Mobil, független megvilágítás a nagy építkezésekhez

A Light Tower LTN5Y nagy teljesítményű LED-paneleinek köszönhetően világos, nappali fényhez hasonló megvilágítást biztosít nagy felületeken. Az oszlop egy gombnyomással kényelmesen fel és le mozgatható. Egy fényérzékelő és egy időzítő segítségével az üzemidőket szükség szerint automatikusan is szabályozni lehet. A közúti forgalomra alkalmas pótkocsi és a beépített dízelgenerátor révén az LTN5Y mobil, önálló fényforrásként szolgál út- és hídépítési munkálatok, betonöntési munkák, parkolók és rendezvények megvilágításához. Helyhez kötött alkalmazásokhoz a Light Tower csúszó talppal ellátott változatban is kapható.

Fő jellemzők

- LED-es lámpák nagy megvilágítási felülettel
- 750 kg alatti súly
- AMOSS biztonsági rendszer
- Intuitív kezelőpanel
- Három üzemmód
- Szélérzékelő

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Kiinduló áram	15,2 A
Kimeneti feszültség	230,0 V
Kimenő frekvencia	50,0 Hz
Fázisok	1,0 ~
Kimenet névleges teljesítménye [S]	1,90 kVA
Aggregát tartós teljesítménye 1~ (COP)	3,5 kW

mechanikai Adatok

Hosszúság	1.400,0 mm
Külső keréknyomtáv	1.220,0 mm
Magasság	2.470,0 mm
Üzemi tömeg	612,0 kg
Fénypont magassága max.	8.200,0 mm
Oszlopmagasság max.	7,8 m

E-generátor

Generátor típusa	ALUMEN SB
Szigetelési osztály	H
Kimeneti áram 1~	15,2 A
Kimeneti feszültség	230,0 V
Kimenő frekvencia	50,0 Hz
Névleges teljesítmény	3,5 kVA
Generátor gyártója	Linz Electric
Generátor specifikációja	Kefe nélküli

Belső égésű motor

Hűtés	Vízhűtés
Motortípus	Dízelmotor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	2,0
Lökettérfogat	570,0 cm³
Üzemanyag típusa	Dízel EN 590
Tartálytérfogat	105,0 l
Teljesítmény max.	6,1 kW
Fordulatszám (max. teljesítmény)	2.000,0 1/min
Szabvány (max. teljesítmény)	SAE J1995
Névleges teljesítmény	5,9 kW
Névleges fordulatszám	1.500,0 1/min
Szabvány (Névleges teljesítmény)	ISO 3046-1

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Gázkibocsátási határértékek	EU Stage V
Motorgyártó	Yanmar
Motor jelölése	2TNV70

Környezetvédelmi adatok

Védettség fajtája	IP44

rendszer

Fő biztosíték	6,0 A
Hibaáram-védőkapcsoló	10,00 A
Világítóeszköz	400W (LED)
Lámpateljesítmény	1.600,0 W
Csatlakozótípus	CEE-csatlakozód.5P 16A 230V 6H
Csatlakozó típusa	CEE7/3 (Typ F) 230V 16A 1~
Konnektorok száma	1,0

Üzemanyagok

Olajspecifikáció	API-CD
Üzemanyag-fogyasztás (csak fény)	0,9 l/h
Működési idő (csak fény)	124,0 std

Megvilágítás teljesítményadatok

Fényáram	224.000,0 lm

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com