



## BFS1345

### Tagliasuolo

Le migliori performance nel taglio di asfalto e calcestruzzo

La tagliasuolo con motore a scoppio di Wacker Neuson si caratterizza soprattutto per la sua potenza di taglio di prima classe. Tutte le varianti di modelli sono fino al 20% più veloci degli apparecchi confrontabili, in modo che la serie BFS offre la massima profondità di taglio con funzionamento silenzioso. Questo dipende dal fatto che la coppia trasmessa al disco diamantato e il baricentro del peso collocato sotto l'albero di taglio sono adattati tra loro in modo efficiente. E tutto ciò con peso ridotto, poiché la serie BFS comprende gli apparecchi più leggeri della sua classe.

#### Punti di forza

- Alta velocità di taglio
- Telaio ad alta resistenza, ruote con cuscinetti a sfera, passo delle ruote largo e asse corto

#### Dati tecnici

##### ■ Valori meccanici di rendimento

Profondità di taglio max. 17,0 cm

Diametro disco min. 350 mm

Numero di giri d'esercizio del disco 2.200,0 1/min

Diametro disco max. 450 mm

##### ■ Valori meccanici

Lunghezza indicatore linea di taglio ribaltato in alto 860,0 mm

Potenza nominale 8,7 kW

Larghezza 575,0 mm

Numero di giri nominale 3.600,0 1/min

Altezza su rimorchio 1.010,0 mm

■ Motore a scoppio

Peso 93,00 kg

■ Materiali di consumo

Capacità serbatoio acqua 32,0 l

## Motori disponibili

### EU Stage V

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Raffreddamento               | Raffreddamento aria   |
| Modello di motore            | Motore a ciclo Otto   |
| Metodo di combustione        | a quattro tempi       |
| Cilindri                     | 1                     |
| Cilindrata                   | 389 cm <sup>3</sup>   |
| Angolo di inclinazione max.  | 20 cos                |
| Tipo di carburante           | Benzina               |
| Preparazione miscela         | Carburatore           |
| Capacità del serbatoio       | 6,1 l                 |
| Specifiche olio              | SAE 10W-30 API SE     |
| Riempimento olio max.        | 1,1 l                 |
| Coppia max.                  | 26,5 l/hr             |
| Numero di giri (coppia max.) | 2,500 PL              |
| Valori limite gas di scarico | EU Stage V            |
| Tipo candela/e               | NGK BPR-6 ES          |
| Spaziatura elettrodo         | 0,70 mlai             |
| Filtro aria                  | Filtro aria ciclonico |
| Tipo avviamento              | Avviamento a strappo  |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetto ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.