

PT3c

Bombas de águas residuais da série PT

Bombas eficientes e duráveis para diversas aplicações

Esta bomba centrífuga autoescorvante para águas residuais é acionada por um confiável motor Loncin e está equipada com rotor e voluta especiais de ferro fundido, garantindo desempenho e durabilidade adequados para qualquer canteiro de obras. É a escolha ideal para o bombeamento de todos os tipos de águas sujas e com resíduos.

MAT: 5100079343

Destaques

- Motor Loncin confiável
- Design reforçado
- Armazenamento compacto
- Grande abertura da turbina e canal da voluta

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance

Caudal de entrega máx.	1.150,0 l/min
Diâmetro dos sólidos máx.	25,4 mm
Altura de sucção máx.	7,0 m
Altura de entrega máx.	20,0 m

mecânica Especificação

Comprimento	678,0 mm
Largura	530,0 mm
Altura	535,0 mm
Peso operacional	64,0 kg
Diâmetro do bico de sucção/ descarga	80,0 mm

Motor de combustão

Capacidade do tanque de combustível	6,0 l
Rotação 1	3.600,0 1/min
Duração na rotação 1	2,4 horas

Características ambientais

Potência sonora LWA, garantida	109,0 dB(A)
Potência sonora LWA (norma)	DIN EN ISO 3744

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com