



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## AS60e

### Costipatori elettrici

Esecuzione di tutti i lavori classici con il vibrocostipatore a zero emissioni

Il vibrocostipatore a batteria consente all'operatore di lavorare completamente a zero emissioni. Quindi, il costipatore a batteria non costituisce un vantaggio solo quando si tratta di costipazione del terreno in fossati e centri urbani, ma elimina anche le sollecitazioni per l'utente e l'ambiente in ogni cantiere. Una sola carica della batteria è sufficiente per svolgere tutto il lavoro in una giornata lavorativa media. La batteria può essere sostituita in pochi semplici passaggi senza l'uso di attrezzi e può essere utilizzata per una varietà di altre attrezzature edili di Wacker Neuson.

### Punti di forza

- Riduzione dei costi energetici
- Nessuna emissione di gas di scarico
- Motore elettrico esente da manutenzione
- Avviamento con un pulsante
- Una batteria per tutti i dispositivi

### Dati tecnici

#### ■ Valori elettriche di rendimento

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Corrente nominale    | 44,00 A |
| Tensione nominale    | 51,0 V  |
| Potenza nominale [P] | 2,24 kW |

#### ■ Valori meccanici di rendimento

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Numero colpi         | 680,0 1/min             |
| Potenza superficiale | 174,0 m <sup>2</sup> /h |
| Marcia avanti        | 10,4 m/min              |
| Forza d'urto         | 17,0 kN                 |

#### ■ Valori meccanici

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Lunghezza                | 610,0 mm   |
| Lunghezza piede battente | 340,0 mm   |
| Larghezza                | 363,0 mm   |
| Larghezza piede battente | 280,0 mm   |
| Altezza                  | 1.050,0 mm |
| Peso                     | 61,50 kg   |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Peso d'esercizio               | 71,0 kg |
| Corsa su elemento di battitura | 50,0 mm |

#### ■ Motore elettrico

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Modello di motore | Motore asincrono |
|-------------------|------------------|

#### ■ Dati caratteristici ambientali

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Tipo di protezione                           | IP23D                |
| Intervallo di temperatura di immagazzinaggio | -30 - 50 °C          |
| Intervallo di temperatura di esercizio       | 0 - 45 °C            |
| Potenza acustica LWA, garantita              | 108,0 dB(A)          |
| Potenza acustica LWA (norma)                 | EN 500-4             |
| Livello cumulativo HAV (valore misurato)     | 9,5 m/s <sup>2</sup> |
| Livello cumulativo HAV (norma)               | EN 500-4             |

#### ■ Materiali di consumo

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Specifica olio                       | SAE 10W-40 |
| Quantità di olio                     | 0,700 l    |
| Intervallo lubrificazioni successive | 250,0 h    |