



AR 64/3/400

Vibradores externos para la compactación de piezas prefabricadas

Los expertos en material a granel

Los modelos AR54 y AR64 demuestran sus ventajas sobre todo en el funcionamiento continuo: ofrecen bobinados del motor eléctrico resistentes a las vibraciones y al calor, cojinetes especiales de alta resistencia y la máxima fiabilidad operativa. Incluso en las condiciones de funcionamiento más exigentes. Lo mejor: su mínimo mantenimiento y una larga durabilidad. Profesionales absolutos en plantas de piezas prefabricadas.

Aspectos destacados

- Construcción robusta

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	1,70 A
Tensión nominal	400,0 V
Frecuencia nominal	50,0 hz
Potencia nominal [P]	0,90 kw
Fases	3,0 ~

■ Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	9 kN
Oscilaciones	3.000,0 1/min
Oscilaciones (Hz)	50,0 hz
Fuerza centrífuga máx.	16,05 kN

■ Datos mecánicos

Longitud	352,0 mm
Anchura	155,0 mm
Altura	188,0 mm
Peso	18,69 kg

Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 1	18,0
Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 2	9,0
Patrón de agujeros longitud	120,0 mm
Patrón de agujeros ancho	120,0 mm
Patrón de agujeros diámetro de	16,0 mm

■ Motor eléctrico

Modelo de motor	• Motor asíncrono
-----------------	-------------------

■ Parámetros medio ambiente

Índice de protección	• I / Conexión a tierra
Clase de protección	• IP65

■ Sistema eléctrico

Interruptor marcha/parada	• no
Cuadro indicador de funcionamiento	• No
Ajuste de la frecuencia	• No
Convertidor electrónico integrado	• No