



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

RD40-130.3

双轮压路机

性能强劲且应用广泛

铰接式压路机 RD40 性能强劲，前后滚轮的重量分布均衡，可确保均匀一致的压实效果。它具有出色的行驶稳定性而且易于操控。完美的待压实区域视野，加上大滚轮直径，同样有助于实现一流的施工效果。ROPS 防倾杆确保工作安全，而且可向后折叠以便于运输。

亮点

- 符合人体工程学的工作平台
- 相同的操作方式
- 视野开阔，机身紧凑

技术参数

■ 机械性能数据

爬坡能力	30,0 百分比
最大爬坡能力（无振动）	40,0 百分比
行驶速度	0,0 - 11,0 千米/小时
静线载荷（前）	1,54 千克/毫米
振动等级 I 时的线载荷（后）	5,35 千克/毫米
振动等级 II 时的线载荷（后）	3,15 千克/毫米
压实力 I（前）	69 千牛
压实力 II（前）	41 千牛
压实力 I（后部）	68 千牛
压实力 II（后）	40 千牛
振动频率 I（前部）	57,0 赫兹
振动频率 II（前部）	48,0 赫兹
振动频率 I（后部）	57,0 赫兹
振动频率 II（后部）	48,0 赫兹
振幅 I 级（前部）	0,5100 mm
振幅 II 级（前部）	0,3100 mm
振幅 II 级（后部）	0,3100 mm
离心力 I 级（前）	58 千牛
离心力 I 级（后）	58 千牛

■ 机械数据

长度	2.896,0 mm
宽度	1.426,0 mm

高度	1.820,0 mm
工作重量	3.965,0 千克
空车重量	3.710,0 千克
允许总重	4.150,0 千克
右侧突出部	63,0 mm
左侧突出部	63,0 mm
工作宽度	1.300,0 mm
中间离地间隙	305,0 mm
内侧转弯半径	2.690,0 mm
带 ROPS 的工作重量	3.965,0 千克
带驾驶室的工作重量	4.225,0 千克
轴距	1.950,0 mm
最大工作重量	4.920,00 千克
路缘间隙（左）	720,0 mm
路缘间隙（右）	720,0 mm
带驾驶室的总高度	2.720,0 mm
带驾驶室的空车重量	3.970,0 千克
带 ROPS 的空车重量	3.710,0 千克
外部转弯半径	3.990,0 mm
滚轮宽度（前）	1.300,0 mm
滚轮宽度（后）	1.300,0 mm
滚轮直径（前）	900,0 mm
滚轮直径（后）	900,0 mm

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。

滚轮板厚（前）	17,0 mm	声功率 LWA, 保证值	106,0 分贝 (A)
■ 内燃机		废气后处理	否
排量	2.197,0 立方厘米	催化转化器	否
额定功率	34,6 千瓦	颗粒过滤器	否
额定转速	2.700,0 1分钟	CO (NRSC)	1,0 克/千瓦时
标准（额定功率）	ISO 14396	CO2 (NRSC)	791,0 克/千瓦时
启动器电池电压	12,0 伏	HC + NOx (NRSC)	6,6 克/千瓦时
电池容量（额定值）	77,0 安时	PM (NRSC)	0,4 克/千瓦时
发动机制造商	Kubota	■ 燃料	
发动机型号	V2203	水箱容量	260,0 升
■ 环境数据		油箱容量	73,0 升
声压级 LpA	87,0 分贝 (A)	■ 行驶装置	
声功率 LWA, 测量值	102,0 分贝 (A)	摆动角 +/-	8,0 度