



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## APS1340e

### Elektriske Vibrasjonsplater

Enestående kjøreegenskaper på masse og asfalt.

APS-serien utmerker seg med ypperlige kjøreegenskaper. Disse vibroplatene beveges og dreies svært komfortabelt på fersk asfalt og etterlater ingen avtrykk. Også rene avslutninger mot kantsteinkanter er lette å oppnå, takket være firkantede sideprofiler på bunnplaten. Føringsbøylen reagerer godt på styrebevegelser og har likevel lave verdier for hånd-arm-vibrasjoner på under 5 m/s<sup>2</sup>, noe som gjør det mulig å arbeide komfortabelt og lenge. Direktdrift gjør at APS-serien klarer seg uten kileremmer og er helt vedlikeholdsfri.

### Høydepunkter

- Starte med ett tastetrykk
- Vedlikeholdsfri elektromotor
- Avtakbart batteri
- Bunnplaten er optimert for perfekte arbeidsresultater.
- Enkel å dreie og styre ved samtidig lave hånd-arm-vibrasjoner.
- Effektivt drivsystem DireX

### Tekniske data

#### ■ mekanisk ytelse

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Sentrifugalkraft       | 13 kN                   |
| Flateytelse            | 624,0 m <sup>2</sup> /t |
| Fremdrift              | 26,0 m/min              |
| Klatreevne             | 46,6 %                  |
| Standard redskapsplate | uten redskapsplate      |

#### ■ mekanisk opplysinger

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Lengde grunnplate | 599,0 mm |
| Bredde            | 400,0 mm |
| Bredde grunnplate | 400,0 mm |
| Høyde             | 663,0 mm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Høyde beskyttelsesramme | 663,0 mm |
| Tykkelse grunnplate     | 8,0 mm   |
| Vekt                    | 78,00 KG |
| Underkjøringshøyde      | 663,0 mm |

#### ■ Miljøinformasjon

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Driftstemperaturområde   | 0                    |
| HAV-sumnivå (målt verdi) | 3,1 m/s <sup>2</sup> |
| HAV-sumnivå (norm)       | EN 500-4             |

#### ■ Elektrisk anlegg

|            |          |
|------------|----------|
| Batteritid | 90,0 min |
|------------|----------|