



KT3610

Chariots télescopiques

Prenez de la hauteur avec des dimensions compactes

La machine mesure à peine 5,03 mètres de long (sans godet) et 2,28 mètres de large. Elle se classe ainsi dans la catégorie des « machines polyvalentes compactes », tout comme le modèle KT407, couronné de succès. Avec un poids en ordre de marche de 8 200 kg (selon les options) et à la combinaison de dimensions compactes avec un bras télescopique en 3 parties, le KT3610 atteint une hauteur de gerbage maximale de 9,50 m et une charge utile maximale de 3,6 t.

Hauteurs de cabines : Hauteur totale de seulement 2,31 m avec une cabine standard et pneumatiques de 24 pouces de série, en option avec une cabine surélevée de 18 cm

Smart Handling : Pas de charges dans la zone de surcharge en raison du système de surcharge intelligent évitant un basculement de la machine dans le sens longitudinal

Système de propulsion : Travail de grande précision et forces de poussées élevées assurés par le système de propulsion hydrostatique en continu

Prêt à l'utilisation : La robustesse et la sûreté de fonctionnement en combinaison avec la hauteur de levage et la portée sont parfaites pour la manipulation des balles

Conditions de visibilité : Visibilité parfaite sur la zone de travail grâce au capot-moteur très incliné vers le bas

Caractéristiques techniques

■ Données moteur standard

Fabricant du moteur	Deutz
Puissance du moteur	100 kW
Puissance du moteur	136 ch
au régime moteur max	2.300 tr/min
Cylindrée	3.621 cm ³
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V
Post-traitement des gaz d'échappement	DOC / DPF / SCR

■ Capacité

Capacité réservoir à carburant	100 l
Capacité du réseau d'huile hydraulique	100 l
Capacité du réservoir de solution d'urée	9,5 l

■ Transmission

Vitesse d'avancement standard	0-30 km/h
Vitesse d'avancement Option 1	0-20 km/h
Vitesse d'avancement Option 2	0-40 km/h
Blocage du différentiel	Blocage à 100 % sur l'essieu avant (en option)

■ Système hydraulique

Débit du système hydraulique de travail (max.)	140 l/min
--	-----------


■ Direction

Angle de braquage max.	38 degré
------------------------	----------

■ Valeurs des caractéristiques du bruit

Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine)	101 dB (A)
Niveau de puissance acoustique mesuré LwA	99,2 dB (A)
Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur	72 dB (A)

Dimensions



A1	Longueur totale	5.030 mm
A2	Longueur totale avec godet	5.830 mm
B1	Largeur totale sans godet	2.285 mm
C1	Voie à l'avant: à l'arrière	1.880 mm
D3	Hauteur totale Cabine basse	2.310 mm
E1	Largeur de la cabine	990 mm
F1	Empattement au centre	2.850 mm
G1	Garde au sol sous les essieux et la boîte de vitesses, profondeur guéable	415 mm
H1	Distance centre roue arrière - arrière de la machine	740 mm
I1	Angle d'approche arrière (angle de pente)	60 °
J1	Angle de deversement	44 °
J2	Angle de déversement	45 °
L1	Hauteur de franchissement: rentré	4.700 mm
L2	Hauteur de franchissement: sorti	9.330 mm
M1	Hauteur de déversement: rentré	4.200 mm
M2	Hauteur de déversement: sorti	8.760 mm
N1	Portée de déversement: sorti	1.980 mm
O1	Longueur d'extension télescopique: rentré	5.480 mm
O2	Longueur d'extension télescopique: sorti	10.120 mm
P1	Hauteur totale palier du bras télescopique dans le châssis	1.600 mm
Q1	Distance centre roue avant - bord avant du godet	2.250 mm
Q2	Distance centre roue avant - logement du cadre d'attache rapide	1.440 mm
R1	Axe du godet: rentré	5.300 mm
R2	Axe du godet: sorti	10.000 mm
S1	Rayon de braquage au bord extérieur des roues	3.840 mm
S2	Rayon de braquage au bord extérieur du godet	5.160 mm
T1	Hauteur d'accès au plancher de la cabine	720 mm
D4	Hauteur totale Cabine haute	2.490 mm
D5	Hauteur totale avec gyrophare Cabine basse	2.540 mm
D6	Hauteur totale avec gyrophare Cabine haute	2.720 mm
K1	Hauteur de gerbage max.	9.500 mm

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.