



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PDI3A(I)

Membraanpomp

Krachtige pomp voor het verpompen van water met modder en kwelwater

Deze pompen zijn ideaal voor het verpompen van water met modder, slib en kwelwater. De pomp is gebouwd met kwalitatief hoogwaardige componenten en daarmee bent u verzekerd van vele jaren topprestaties en duurzaamheid. Grote massief rubberen banden zorgen voor een uitstekende tractie en voor een soepele verplaatsing over ruw terrein.

Hoogtepunten

- Rechte waterstroom
- Motorcarter van nodulair gietijzer voor maximale duurzaamheid.
- Lichte behuizing van gegoten aluminium
- Een in een oliebad gesmeerde transmissie verlaagt de onderhoudskosten
- Waterkamer aan de inlaatzijde voor een gelijkmatige pompwerking

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Stroomsnelheid max.	333,0 l/min
Diameter vaste stof max.	41,0 mm
Zuigkop max.	6,1 m
Afleverhoogte max.	7,6 m

■ mechanische informatie

Lengte	1.102,0 mm
Breedte	671,0 mm
Hoogte	594,0 mm
Diameter zuig- en spuitstuk	75,0 mm

■ Verbrandingsmotor

Koeling	Luchtkoeling
Motortype	Benzinemotor
Cilinder	1,0
Cilindercapaciteit	118,0 cm ³

Brandstof	Autobenzine
Brandstofverbruik	1,1 l/h
Tankcapaciteit	2,0 l
Oliepeil max.	0,6 l
Vermogenssnelheid max.	2,6 kW
Motorsnelheid (vermogen max.)	3.600,0 1/min
Werksnelheid motor	2.800,0 1/min
Norm (werkvermogen)	SAE J1349
Fabrikant motor	Honda
Draaien bij 100%	2,0 std

■ Omgevingskenmerken

Geluidsvermogen LWA, gemeten	98,0 dB(A)
------------------------------	------------

■ Transport en opslag

Transportgewicht	79,0 kg
------------------	---------