



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BPS1135Aw

Jednosmerné vibračné dosky

Vynikajúce jazdné vlastnosti na zemine a asfalte

Rad BPS sa vyznačuje svojimi vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami. Pohybovanie a otáčanie týmito jednosmernými vibračnými doskami na zemine a čerstvom asfalte je mimoriadne pohodlné a nezanecháva odtlačky. S hranatým bočným profilom základovej dosky sa ľahko vytvárajú aj čisté zakončenia. Vodiace oje plynule reagujú na riadiace pohyby a napriek tomu dosahujú nízke vibrácie ruka-rameno menej ako 5 m/s², čo umožňuje dlhú a pohodlnú prácu.

Najdôležitejšie informácie

- Dobrá otáčavosť a ovládateľnosť pri súčasne nízkych HAV
- Veľký výber motorov
- Veľká vodná nádrž (8 litrov) (2.11 gal) s efektívnym kropiacim systémom

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	11 kN
Plošný výkon	546,0 m ² /h
Chod vpred	26,0 m/min
Stúpavosť	36,4 %
Vibrácie (Hz)	98,0 Hz

Mechanické údaje

Dĺžka základovej dosky	599,0 mm
Šírka	350,0 mm
Šírka základovej dosky	350,0 mm
Výška	663,0 mm

Výška ochranného rámu	663,0 mm
Hrúbka základovej dosky	5,0 mm
Prevádzková hmotnosť	63,0 kg
Podjazdová výška	663,0 mm

Spaľovací motor

Menovitý výkon	2,6 kW
Menovité otáčky	3.600,0 1/min

Environmentálne parametre

Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	4,5 m/s ²
Súčtová hladina HAV (norma)	EN 500-4

■ Honda GX120-UT3-QX-W2-SD

Chladenie	Vzduchové chladenie
Typ motora	Zážihový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1
Zdvihový objem	118 cm ³
Typ paliva	Motorový benzín
Spotreba paliva	1,00 l/h
Objem nádrže	2,50 l
Menovitý výkon	2,60 kW
Menovité otáčky	3.600 PL
Norma (menovitý výkon)	ISO 3046 IFN
Prevádzkový výkon	2,1 kW
Prevádzkové otáčky	3.600 PL
Norma (prevádzkový výkon)	ISO 3046 IFN
Typ štartéra	Reverzný štartér
Výrobca motora	Honda