



# WPU1550Aw

## Piastra vibrante reversibile

Le reversibili più piccole di Wacker Neuson

La piastra vibrante reversibile WPU1550 è il potente professionista per la compattazione di asfalto e pavimentazioni in pietra composita nonché di terreni misti in spazi ristretti. Grazie alla sua struttura robusta, è ideale per un uso professionale continuo per lavori di giardinaggio e paesaggistica, nonché nella costruzione di sentieri, per esempio per compattare letti di sabbia ghiaiosa per marciapiedi, strade e parcheggi. Con l'aiuto del rullo di trasporto integrato stabile e senza pari, la WPU1550 può essere spostata nel luogo di utilizzo desiderato sul cantiere senza problemi e senza grandi sforzi, anche su asfalto caldo.

#### Punti di forza

- Piastra base dalla forma ottimale
- Rullo di trasporto integrato
- Stabile telaio di protezione per motore e serbatoio dell'acqua
- Piastra base realizzata in ghisa sferoidale (GJS700)
- Motore a benzina Honda

#### Dati tecnici

#### Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	15 kN
Potenza superficiale	810,0 m2/h
Marcia avanti	27,0 m/min
Marcia indietro	20,0 m/min
Capacità ascensionale	30,0 %
Vibrazioni (Hz)	97,0 Hz
Valori meccanici	
Lunghezza impugnatura in posizione di lavoro	1.012,0 mm
Lunghezza piastra base	586,0 mm
Larghezza	500,0 mm
Larghezza piastra base	500,0 mm
Altezza	586,0 mm

#### Motore a scoppio

Potenza nominale	3,6 kW	
Numero di giri nominale	3.600,0 1/min	
Dati caratteristici ambientali		
Livello di pressione acustica LpA	93,6 dB(A)	
Livello di pressione acustica LpA (norma)	EN 500-4	
Potenza acustica LWA, misurata	105,3 dB(A)	
Potenza acustica LWA, garantita	108,0 dB(A)	
Potenza acustica LWA (norma)	EN 500-4, 2000/14/EG	
Valore totale oscillazioni ahv	5,8 m/s2	
Valore oscillazioni ahv (norma)	EN 500-4	
Materiali di consumo		
Capacità serbatoio acqua	12,0	
Quantità olio dell'eccitatore	0,18	

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

## Motori disponibili

## GX160UH2X SWX2

Raffreddamento	Raffreddamento aria
Modello di motore	Motore a ciclo Otto
Metodo di combustione	a quattro tempi
Cilindri	1
Cilindrata	163 cm3
Angolo di inclinazione max.	20 cos
Tipo di carburante	Benzina
Preparazione miscela	Carburatore
Capacità del serbatoio	3,1
Riempimento olio max.	0,61
Potenza max.	3,6 kW
Numero di giri (potenza max.)	3,600 PL
Norma (potenza max.)	SAE J1349
Coppia max.	10,3 l/hr
Numero di giri (coppia max.)	2,500 PL
Tipo candela/e	NGK BPR-6 ES
Spaziatura elettrodo	0,70 mlai
Filtro aria	Filtro aria a secco
Tipo avviamento	Avviamento a strappo