



FUE10/042/200

Stationära frekvensomformare

Säkerhet och funktion vid kontinuerlig drift

Denna elektroniska frekvensomvandlare gör inga kompromisser när det handlar om säkerhet och hög prestanda vid kontinuerlig drift. Dessutom är den robust och underhållsfri. Detta får att apparaten är tillverkad av högverdiga komponenter som höljet som skyddar mot stötar, slag och inträngande vatten.

Höjdpunkter

- Fullständigt underhållsfri
- Säkert skydd

Tekniska data

■ elektriska effektuppgifter

Nominell strömstyrka	24,50 A
Nominell spänning	400,0 - 415,0 V
Nominell frekvens	50,0 - 60,0 Hz
Utgångsströmstyrka	145,0 A
Utgångsspänning	42,0 V
Utgångsfrekvens	0,0 - 200,0 Hz
Faser	3,0 ~
Utgångsfaser	3,0 ~

■ mekaniska uppgifter

Längd	500,0 mm
Bredd	500,0 mm

Höjd	550,0 mm
Vikt	87,00 kg

■ Miljöegenskaper

Skyddsklass	I/skyddsjordning
Kapslingsklassning	IP54

■ EI

Reglage På/Av	Ja
Driftindikator	ja
Frekvensjustering	ja
Kabellängd	2,5 m
Kontaktmodell	CEE-kontakt 5P 32 A 400 V 6 H