



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## BPS1030B

### Zagęszczarki płytowe jednokierunkowe

Wspaniałe właściwości jezdne na podłożu i asfalcie

Seria BPS wyróżnia się doskonałymi właściwościami jezdnymi. Przesuwanie i obracanie tych zagęszczarek na podłożu i świeżym asfalcie jest niezrównanie wygodne i nie pozostawia śladów. Dzięki kanciastemu profilowi bocznemu płyty bazowej można również łatwo uzyskać czyste wykończenia przy krawężnikach. Łatwe sterowanie oraz poziom drań dłoń/ramię poniżej 5 m/s², co umożliwia długą i wygodną pracę.

### Opis produktu

- Dobre obracanie i przesuwanie przy jednocześnie niskich wibracjach dłoń/ramię
- Duży wybór silników

### Dane techniczne

#### ■ dane wydajności mechanicznej

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Siła odśrodkowa                | 10 kN                    |
| Wydajność powierzchniowa       | 500,0 m <sup>2</sup> / g |
| Posuw do przodu                | 26,0 m/min               |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 36,4 %                   |
| Wibracje (Hz)                  | 98,0 Hz                  |

#### ■ dane mechaniczne

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Długość płyty dolnej | 599,0 mm |
| Szerokość            | 320,0 mm |
| Szeroka płyty dolnej | 320,0 mm |
| Wysokość             | 663,0 mm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wysokość ramy ochronnej | 663,0 mm |
| Grubość płyty dolnej    | 5,0 mm   |
| Ciężar roboczy          | 50,0 kg  |
| Wysokość                | 663,0 mm |

#### ■ Silnik spalinowy

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Moc znamionowa               | 2,6 kW         |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3.600,0 1/minu |

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość) | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Próg brzęczenia HAV (norma)             | EN 500-4             |

Dostępne silniki

Briggs & Stratton XR550 US / EU

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Chłodzenie                   | Chłodzenie powietrzem |
| Typ silnika                  | Silnik benzynowy      |
| Proces spalania              | Czterosuwowy          |
| Cylinder                     | 1                     |
| Pojemność skokowa            | 127 cm3               |
| Typ paliwa napędowego        | Benzyna bezołowiowa   |
| Moc znamionowa               | 2,60 kW               |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3.600 PL              |
| Norma (moc znamionowa)       | SAE J1940             |
| Prędkość obrotowa            | 3.600 PL              |
| Norma (wydajność robocza)    | SAE J1940             |
| Typ rozrusznika              | Rozrusznik rewersyjny |
| Producent silnika            | Briggs & Stratton     |
| Oznaczenie silnika           | 0831320011F1          |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.