



WL1150

Колесные погрузчики

Мощная модель начального уровня

Следующие характеристики отличают колесный погрузчик WL1150: Комфортная кабина с отличной эргономичностью и круговым обзором, привод ходовой части с электронным управлением и различными режимами движения, прочный погрузочный рычаг с наилучшим обзором навесного оборудования, широкий выбор опций и современный дизайн машины. Поперечно расположенный двигатель и оптимизированное расположение компонентов обеспечивают удобный доступ для проведения работ по техническому обслуживанию. WL1150 – идеальная модель колесных погрузчиков начального уровня с объемом ковша 1,00 м³. Она объединяет мощность, надежную гидравлику и компактные габариты с продуманной технологией и впечатляющим соотношением «цена-качество».

Преимущества

- Удобная кабина
- Прочный центральный шарнир с оптимизированной прокладкой шлангов
- Доступ для проведения сервисного обслуживания в передней части
- Поперечная установка двигателя
- Привод ходовой части с электронным управлением

Технические характеристики

■ Параметры стандартного двигателя

Производитель двигателя	Kohler	Рабочий вес	5.700 - 6.100 кг
Тип двигателя	KDI 2504 TCR	Опрокидывающая нагрузка с ковшом – прямая машина, подъемная рама горизонтальный	3.730 - 4.060 кг
Цилиндры	4	Опрокидывающая нагрузка с ковшом – машина со сложенным шарнирным сочленением, подъемная рама горизонтальный	3.150 - 3.500 кг
Мощность двигателя	55,4 кВт	Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом для поддонов – прямая машина, подъемная рама горизонтальный	3.290 - 3.570 кг
Мощность двигателя при макс. числе оборотов	75 л. с. при макс. числе оборотов 2.300 об/мин	Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом для поддонов – машина со сложенным шарнирным сочленением, подъемная рама горизонтальный	2.810 - 3.090 кг
Крутящий момент, макс.	315 Nm		
Рабочий объем	2.482 см ³		
Тип охлаждающей жидкости	Вода		
Норма токсичности ОГ	V		
Дополнительная обработка ОГ	DOC/DPF		

■ Электрооборудование

Рабочее напряжение	12 В
Аккумулятор	100 А·ч
генератор	120 А
■ Значения веса	
Объем ковша (стандартный ковш) 1,00 м ³	

■ Кабина водителя

Кабина водителя	Кабина
-----------------	--------

■ Объемы заправки

Объем топливного бака	80 л
Объем бака для гидравлического масла	32 л

■ Привод

Тип привода	С электронным регулированием
-------------	------------------------------

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

привод ходовой части	Гидростатический через раздаточную коробку и карданный вал
Ступени переключения скорости	2
ось	PA1422
Скорость движения, стандартная	0-20 км/ч
Скорость движения, опция 1	0-30 км/ч
Рабочий тормоз	Дисковый тормоз
Стояночный тормоз	Дисковый тормоз (механический рычаг ручного тормоза)
Блокировка дифференциала	100 %, передний мост + задний мост
■ Гидравлическая установка	
Ходовая гидравлика, рабочее давление (макс.)	500 бар
Рабочая гидравлика, производительность (макс.)	77 (95) л/мин
Рабочая гидравлика, рабочее давление (макс.)	235 бар

■ Кинематика

Тип кинематики	Z
Подъемный цилиндр	1
Опрокидывающий цилиндр	1
Система быстрой замены	Гидравлический

■ Рулевое управление

Вид управления	Гидравлическое управление шарнирным сочленением
Цилиндр рулевого привода	1


■ Значения шумовых характеристик

Средний уровень звуковой мощности LwA (кабина)	99,8 дБ(А)
Гарантированный уровень звуковой мощности LwA (кабина)	101 дБ(А)
Заявленный уровень звукового давления LpA (кабина)	71 дБ(А)

■ Прочая информация

СФ = сажевый фильтр
 DOC = дизельный катализатор окисления
 Расчет опрокидывающей нагрузки согласно ISO 14397

Размеры



A	Общая длина	5.705 mm
B	Общая длина без ковша	4.855 mm
C	Точка поворота ковша (до середины моста)	1.120 mm
D	Колесная база	2.150 mm
E	Выступ задней части	1.435 mm
F	Высота с кабиной	2.510 mm
G	Высота сиденья	1.485 mm
H	Общая рабочая высота	4.305 mm
I	Точка поворота ковша (макс. высота хода)	3.425 mm
J	Высота перегрузки	3.175 mm
K	Высота разгрузки	2.545 mm
L	Рабочий диапазон (при M)	880 mm
M	Глубина копания	105 mm
N	Общая ширина	1.830 mm
O	Ширина гусеничного звена	1.420 mm
P	Дорожный просвет	365 mm
Q	Радиус максимальный	4.450 mm
R	Радиус у внешнего края	3.990 mm
S	Внутренний радиус	2.070 mm
U	Угол изгиба	40 °
V	Угол заднего крена при макс. высоте подъема	65 °
W	Угол разгрузки	45 °
Z	Угол заднего крена на грунте	45 °

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.