



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## IRSEN38/042

### Vibradores internos de alta frequência

Mais conforto durante a compactação de concreto

Os vibradores internos de alta frequência da Série IRSEN da Wacker Neuson possuem uma pequena mangueira protetora que termina em um prático cabo de baixa vibração - LowVib. Com formato ergonômico e com amortecimento das vibrações, o cabo oferece um alto grau de conforto operacional na compactação de pisos e lajes. Como em toda as linhas de vibradores internos da Wacker Neuson, os modelos IRSEN possuem alta qualidade e são caracterizados por seus inúmeros detalhes.

### Destaques

- Cabo de baixa vibração (Low Vib)
- Motor elétrico potente e com velocidade estável
- Feito na Alemanha
- Design robusto

### Dados técnicos

#### ■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	7,00 A
Tensão nominal	42,0 V
Frequência nominal	200,0 Hz
Potência nominal [P]	0,41 kW
Fases	3,0 ~

#### ■ mecânica Especificações de performance

Alcance da vibração no ar	1,900 milíme
Oscilações	12.000,0 1 minu
Vibrações (Hz)	200,0 Hz

#### ■ mecânica Especificação

Comprimento da mangueira de proteção	0,8 m
--------------------------------------	-------

Peso	5,90 kg
Tampa de borracha	<input type="checkbox"/> não

#### ■ Motor elétrico

Tipo de motor	<input type="checkbox"/> Assíncrono
---------------	-------------------------------------

#### ■ Características ambientais

Categoria de proteção	<input type="checkbox"/> III/tensão extrabaixa de segurança
Tipo de proteção	<input type="checkbox"/> IP67

#### ■ Sistema elétrico

Chave liga/desliga	<input type="checkbox"/> sim
Conversor integrado	<input type="checkbox"/> Não
Comprimento do cabo	15,0 m
Tipo de ficha	<input type="checkbox"/> Plugue CEE 3P 32A 42V 4H