

PG2c

Bombas de drenagem da série PG

Bombas eficientes e duráveis para diversas aplicações

Esta bomba centrífuga autoaspirante é acionada por um confiável motor Loncin a gasolina e equipada com rotor e voluta especiais de ferro fundido, oferecendo desempenho e durabilidade adequados para aplicações básicas de drenagem.

Destaques

- Design leve e compacto
- Motor Loncin confiável
- Impulsor em ferro fundido e acoplamento com fecho rápido para uma longa vida útil e manutenção mínima
- Vedação mecânica de carboneto de silício

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance

Caudal de entrega máx.	500,0 l/min
Diâmetro dos sólidos máx.	5,0 mm
Altura de sucção máx.	6,0 m
Altura de entrega máx.	30,0 m

mecânica Especificação

Comprimento	550,0 mm
Largura	430,0 mm
Altura	390,0 mm
Peso operacional	26,0 kg
Diâmetro do bico de sucção/ descarga	50,0 mm

Motor de combustão

Capacidade do tanque de combustível	3,6 l
Rotação 1	3.600,0 1/min

Características ambientais

Potência sonora LWA, garantida	104,0 dB(A)

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com