

AS62ve/25

Compactadores elétricos

Realize todo o trabalho clássico de uma compactação, sem emissões

Com o Compactador a bateria, o operador trabalha completamente sem emissões. O Compactador a bateria não é uma vantagem apenas na compactação de solos em valas e nos centros urbanos, mas é um alívio para o operador e o meio ambiente em qualquer canteiro de obras. A bateria recarregável pode ser trocada em alguns passos simples, sem necessidade de ferramentas e usada em várias outros equipamentos para construção da Wacker Neuson.

Destaques

- Controle de velocidade
- Motor elétrico livre de manutenção
- BatteryOne Akkusystem
- Barra-guia ergonômica
- Acionamento fácil
- Alça de transporte na base do compactador
- Resfriamento ativo
- Não há emissões de gases de combustão

Dados técnicos

Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	41,00 A
Tensão nominal	51,0 V
Potência nominal [P]	2,10 kW

mecânica Especificações de performance

Número de vibrações	680,0 1/min
Potência de superfície	165,0 m²/h
Avanço	11,0 m/min
Força de impacto	17,0 kN

mecânica Especificação

Comprimento	625,0 mm
Comprimento da sapata	340,0 mm
Largura	360,0 mm
Sapata larga	250,0 mm
Altura	925,0 mm
Peso	59,00 kg
Peso operacional	69,0 kg
Curso na sapata	43,0 mm

Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono

Características ambientais

Tipo de proteção	IP23D
Faixa de temperatura de armazenamento	-30 - 50 ° C
Potência sonora LWA, garantida	108,0 dB(A)
Potência sonora LWA (norma)	EN 500-4
Nível total de HAV (valor medido)	7,7 m/s²
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4

Sistema elétrico

Tipo de bateria recomendado	BOB10
BOB10 Duração	30,0 min
BOB14 Duração	38,0 min

Substâncias de serviço

Especificação do óleo	SAE 10W-40
Quantidade de óleo	0,700 l

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com