

BFS1350c

Cortadoras de juntas

Desempenho de corte excepcional e um excelente valor

Estas cortadoras de juntas compactas e leves oferecem desempenho de corte excepcional, operação tranquila e excelente capacidade de manobra. Estas unidades são ideais para pequenos cortes em asfalto ou concreto, remendos, trabalhos de reparo e aplicações como a instalação de cercas elétricas, iluminação, etc. Elas preenchem a lacuna entre serras de corte manuais e grandes cortadoras de juntas manuais. Devido ao seu tamanho compacto, elas podem ser facilmente instaladas em qualquer caminhão sem ocupar muito espaço.

Destaques

- Sistema de filtro de ar de 3 fases (ciclone, pré-filtro e filtro principal)
- Motor Loncin confiável
- Protetor de lâmina sem ferramentas
- Peso baixo
- Cabo com altura ajustável

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance

Largura máx. da cinta	12,0 mm
Profundidade máx. de corte	19,5 cm
Transferência de força	Correia trapezoidal estriada
Velocidade circunferencial com disco de 350 mm	40,3 m/s
Velocidade circunferencial com disco de 400 mm	46,1 m/s
Velocidade circunferencial com disco de 450 mm	51,8 m/s
Velocidade circunferencial com disco de 500 mm	57,6 m/s
Velocidade de operação do disco	2.200,0 1/min

mecânica Especificação

Comprimento guia recolhida para cima	890,0 mm
Largura	575,0 mm
Altura no reboque	1.010,0 mm
Peso	97,00 kg
Diâmetro do disco mín.	350 mm
Diâmetro da disco máx.	500 mm

Motor de combustão

Potência nominal	9,2 kW
Rotação nominal	3.600,0 1/min

Características ambientais

Faixa de temperatura de armazenamento	-30 - 50 ° C
Faixa de temperatura de operação	-15 - 40 ° C
CEM	sim
Potência sonora LWA, garantida	108,0 dB(A)
Potência sonora LWA (norma)	DIN EN ISO 3744
Valor total de vibração ahv	6,5 m/s²
Valor de vibração ahv (norma)	DIN EN 13862

Substâncias de serviço

Capacidade do depósito de água	32,0 l

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com