

RC70vo

Walsmachine

7 ton om te verdichten - compact verpakt

Slechts 4,40 m lang is de RC70, die daarmee ook overtuigt wanneer de ruimte voor veel andere trommelwalsen te krap wordt. De trommelwals RC70 komt het best tot zijn recht in krappe binnensteden of in de tuin- en landschapsbouw. De intuïtieve bediening via het display en de joystick, alsmede de verstelbare bestuurdersstoel bieden ook een hoog werkcomfort.

Hoogtepunten

- Achteras met oscillatietrommel
- Ergonimisch werkplatform
- Uniform bedieningsconcept
- Groot zichtveld, compacte constructie

Technische gegevens

mechanische vermogensinformatie

Stijgvermogen	54,0 %
Stijgvermogen max. (zonder trilling)	60,0 %
Tandwielkast werksnelheid	0,0 - 6,0 km/h
Tandwielkast transportsnelheid	0,0 - 12,5 km/h
Statische lineaire belasting (voor)	23,50 kg/mm
Verdichtingskracht I (achter)	28 kN
Verdichtingskracht II (achter)	28 kN

mechanische informatie

Lengte	4.439,0 mlai
Bruto voertuiggewicht	7.270,0 kg
Ruimte tot stoeprand rechts	72,0 mlai
Ruimte tot stoeprand links	72,0 mlai
Werkbreedte	1.680,0 mlai
Bodemvrijheid midden	322,0 mlai
Binnendraaicirkel	3.310,0 mlai
Bedrijfsgewicht met cabine	6.765,0 kg
Wielbasis	2.336,0 mlai
Bedrijfsgewicht max.	7.270,00 kg
Ruimte tot stoeprand (links)	330,0 mlai
Ruimte tot stoeprand (rechts)	330,0 mlai
Totale hoogte met cabine	2.883,0 mlai
Leeg gewicht met cabine	6.590,0 kg
Hellingshoek (voor)	44,0 °
Hellingshoek (achter)	35,0 °
Buitendraaicirkel	4.990,0 mlai
Walsbreedte (voor)	1.680,0 mlai
Walsdiameter (voor)	1.206,0 mlai
Walsdikte (voor)	20,0 mlai

Verbrandingsmotor

Cilindercapaciteit	3.331,0 cm^3
Effectief vermogen	55,4 kW
Nominale motorsnelheid	2.200,0 1/min
Norm (effectief vermogen)	ISO 14396
Spanning startmotoraccu	12,0 V
Accucapaciteit (nom. waarde)	152,0 Ah
Snelheid max.	2.400,0 1/min
Motortoewijzing	V3307-CR-TE5B

Omgevingskenmerken

Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	104,0 dB(A)
Uitlaatgasnabehandeling	DOC-DPF
Catalysator	Ja
Roetfilter	Ja
CO (NRTC)	0,1 g/KWh
CO2 (NRTC)	807,2 g/KWh

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

HC + NOx (NRTC)	3,0 g/KWh
PM (NRTC)	0,0 g/KWh

Vloeistoffen

Brandstoftankcapaciteit	123,0 l

Onderstel

Pendelhoek +/-	0,0 °

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com