



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DPU80rLec770

### Plaque vibrante télécommandée

#### Un compactage puissant

Grâce à leur conception robuste et compacte, les plaques vibrantes télécommandées fournissent la même performance de compactage que les modèles avec timon. La télécommande confortable avec deux joystick permet à l'opérateur de travailler à l'abri des vibrations, gaz d'échappement et émissions sonores. Grâce à une commande innovante qui rend possible le déplacement en marche avant et en virage, la plaque vibrante est facile à piloter sans perdre de temps et avec précision, même dans les virages et pour contourner les obstacles.

#### Points forts

- Compamatic
- Des dimensions compactes, une puissance élevée
- Résistant et durable
- Télécommande infrarouge avec caractéristiques de sécurité éprouvées
- Une commande précise en continu

#### Caractéristiques techniques

##### ■ Données de performance mécaniques

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Force centrifuge     | 80 kN                     |
| Rendement en surface | 1.247,0 m <sup>2</sup> /h |
| Avance               | 27,0 m/min                |
| Pente franchissable  | 34,0 %                    |
| Oscillations (Hz)    | 56,0 Hz                   |

##### ■ Données mécaniques

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Longueur plaque de base | 1.182,0 mm |
| Largeur                 | 770,0 mm   |
| Largeur plaque de base  | 770,0 mm   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Hauteur                     | 833,0 mm |
| Hauteur cadre de protection | 822,0 mm |
| Épaisseur plaque de base    | 14,0 mm  |
| Poid de fonctionnement      | 724,0 kg |
| Hauteur libre               | 830,0 mm |

##### ■ Moteur à combustion

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Puissance nominale | 11,0 kW       |
| Régime nominal     | 3.000,0 1/min |

##### ■ Système électrique

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Portée télécommande max. | 20,0 m |
|--------------------------|--------|

# Moteurs disponibles

## Kohler KDW 702E530

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Refroidissement                     | Refroidissement liquide |
| Type de moteur                      | Moteur diesel           |
| Processus de combustion             | 4 temps                 |
| Cylindre                            | 2                       |
| Cylindrée                           | 686 CM³                 |
| Type de carburant                   | Diesel                  |
| Consommation de carburant           | 2,70 L/hre              |
| Capacité du réservoir               | 7,20 l                  |
| Puissance nominale                  | 110,00 kW               |
| Régime nominal                      | 3.000 PL                |
| Norme (puissance nominale)          | ISO 3046-1              |
| Puissance de travail                | 9,6 kW                  |
| Vitesse de régime                   | 3.000 PL                |
| Norme (puissance de fonctionnement) | ISO 3046-1              |
| Type de démarreur                   | Démarreur électrique    |
| Fabricant du moteur                 | Kohler                  |

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.