



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IE 45/42/10

Sencillo y eficaz

Los vibradores internos de la serie IE de Wacker Neuson están equipados con un motor eléctrico de alta frecuencia y ofrecen unos resultados excelentes en la compactación del hormigón. Al mismo tiempo, el usuario se beneficia de una carcasa de diseño ergonómico, que garantiza un manejo cómodo.

Aspectos destacados

- Motor eléctrico de régimen estable y con gran torque
- Fabricado en Alemania
- Diseño robusto

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento del sistema eléctrico

| | |
|----------------------|----------|
| Corriente nominal | 8,00 A |
| Tensión nominal | 42,0 V |
| Frecuencia nominal | 200,0 hz |
| Potencia nominal [P] | 0,47 kw |
| Fases | 3,0 ~ |

■ Datos de rendimiento mecánicos

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Oscilación completa en el aire | 2,300 mm |
| Oscilaciones | 12.000,0 1/min |
| Oscilaciones (Hz) | 200,0 hz |

■ Datos mecánicos

| | |
|------------------------------|--------|
| Longitud manguera protectora | 10,0 m |
|------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Peso | 16,70 kg |
| Punta de cierre de goma | No |

■ Motor eléctrico

| | |
|-----------------|-----------------|
| Modelo de motor | Motor asíncrono |
|-----------------|-----------------|

■ Parámetros medio ambiente

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Índice de protección | III / Tensión baja protección |
| Clase de protección | IP67 |

■ Sistema eléctrico

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Interruptor marcha/parada | Sí |
| Convertidor electrónico integrado | No |
| Longitud del cable | 15,0 m |
| Tipo de toma | Enchufe CEE 3P 32A 42V 4H |