



## 3007

### Manipulador telescopico

Robusta y eficiente hasta el último detalle

El manipulador telescopico 3007 de Kramer es una todoterreno compacta; una altura de diseño baja y un radio de giro más pequeño combinados con una altura de apilamiento de 7,0 m y 3,0 t de carga útil permiten una aplicación muy versátil. El accionamiento de marcha continuo y un acceso a mantenimiento pensado hasta el último detalle convencen en su aplicación diaria. La ergonómica y funcional cabina permite trabajar sin estrés. Además, los distintos modos de trabajo del sistema contra sobrecarga Smart Handling ofrecen la máxima seguridad y confort.

**Altura de apilamiento:** el equipo de carga telescopico permite una altura de apilamiento de más de 7,0m

**Concepto de manejo:** manejo intuitivo de todas las funciones con interruptores codificados por colores y joystick todo en uno electrónico

**Fácil acceso a la cabina:** cómoda entrada y salida gracias a un inserto en el suelo de la cabina y a unos peldaños en forma de escalera

**Equipo de carga:** con estabilizador de carga y amortiguación de la posición final en todos los cilindros

**Diseño del capó:** visibilidad óptima hacia la derecha gracias al diseño plano del capó del motor

### Ficha técnica

#### Datos del motor estándar

Fabricante del motor	Deutz
Potencia del motor	100 kW
Potencia del motor	136 CV
Con número de revoluciones máx.	2.300 rpm
Cilindrada	3.621 cm <sup>3</sup>
Norma sobre emisiones	V
Postratamiento de gases de escape	DOC / DPF / SCR

#### Volumenes

Capacidad del depósito de combustible	100 l
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	100 l
Capacidad del depósito de la solución de urea	9,5 l

#### Accionamiento

Velocidad de desplazamiento estándar	0-30 km/h
Velocidad de desplazamiento opción 1	0-20 km/h
Velocidad de desplazamiento opción 2	0-40 km/h
Bloqueo diferencial	100 % comutable en el eje delantero (opcional)

#### Sistema hidráulico

Caudal de la hidráulica de trabajo (máx.)	100 l/min.
---	------------


#### Dirección

Ángulo de giro máx.	38 grado
---------------------	----------

#### Valores característicos del ruido

Nivel de potencia acústica garantizado LwA (cabina)	101 dB(A)
Nivel de potencia acústica medido LwA	99,2 dB(A)
Nivel de presión acústica en el oído del operador	72 dB(A)

## Dimensiones



A1	Longitud total	4.880 mm
A2	Longitud total con cuchara	5.600 mm
B1	Anchura total sin cuchara	2.285 mm
C1	Ancho de vía delante: detrás	1.880 mm
D3	Altura total de la cabina baja	2.310 mm
D4	Altura total de la cabina alta	2.490 mm
D5	Altura total de la cabina baja con baliza giratoria	2.540 mm
D6	Altura total de la cabina alta con baliza giratoria	2.720 mm
E1	Anchura cabina	990 mm
F1	Distancia entre ruedas en la zona central	2.850 mm
G1	Altura libre sobre el suelo bajo el eje y la transmisión, vadeo	415 mm
H1	Distancia de la rueda trasera central a la parte trasera	740 mm
I1	Ángulo de arranque posterior (ángulo de talud)	60 °
J1	Ángulo de carga	49 °
K1	Altura de apilamiento máx.	7.000 mm
J2	Ángulo de vaciado	41 °
L1	Altura útil de descarga: retraído	4.520 mm
L2	Altura útil de descarga: extendido	6.820 mm
M1	Altura de descarga: retraído	4.030 mm
M2	Altura de descarga: extendido	6.330 mm
N1	Alcance de descarga: extendido	110 mm
O1	Extensión telescópica: retraída	5.255 mm
O2	Extensión telescópica: extendida	7.820 mm
P1	Altura total del alojamiento del brazo telescopico en el chasis	1.600 mm
Q1	Distancia del centro de la rueda delantera al borde delantero de la cuchara	1.920 mm
Q2	Distancia del centro de la rueda delantera al alojamiento del bastidor del acople rápido	1.290 mm
R1	Punto de giro de cuchara: retraída	5.035 mm
R2	Punto de giro de cuchara: extendida	7.335 mm
S1	Radio de giro desde el borde externo de las ruedas	3.840 mm
S2	Radio de giro desde el borde externo de la cuchara	5.000 mm
T1	Altura de acceso del suelo de la cabina	720 mm

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.